



PROTETOR DA MADEIRA ANTI UV

- A elevada concentração de anti-UV
- Preserva a aparência natural da madeira

INFORMAÇÕES



USO

Especialmente recomendado para uma proteção duradoura e eficaz das madeiras em exteriores, muito expostas aos raios UV e à intempérie..

Produto ideal para a proteção de longa duração das carpintarias em exteriores (chalets, portas, janelas, estores, postigos) e interiores (vigas, revestimentos, móveis). Sobre madeiras oleosas como o Iroko, Cedro Vermelho Ocidental, Wenge, é necessária uma demão de Fundo Especial Iroko V33.

CARACTERÍSTICAS


O Protetor Decorativo Incolor Exterior V33, com filtros reforçados anti ultravioletas, permite decorar e proteger as carpintarias exteriores. É a solução ideal para proteger com alta resistência e por muito tempo a madeira em bruto de exteriores sem modificar a cor natural ou bem para renovar as carpintarias já protegidas, sem escurece-las. De poro aberto, não forma película e deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade. Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de nova demão.

FORMATOS

CORES



0,75L



2,5L



5L



Incolor



PROTETOR DA MADEIRA ANTI UV

PREPARAÇÃO

- Madeira nova: certifique-se que a superfície está limpa, seca e livre de pó. Para uma melhor proteção das madeiras expostas à intempérie e à humidade, aplicar previamente o Fundo para Madeiras Exteriores V33.
- Madeira envernizada: eliminar a película com o Superdecapante V33.
- Madeira com protetor: se a madeira está muito escura, decapar ou lixar, ou aplicar uma nova camada.

APLICAÇÃO

Agitar bem antes e durante a aplicação.

Aplicar o produto em 2 demãos no sentido dos veios da madeira. Começar pela parte superior em superfícies verticais e aplicar demãos finas. Deixar secar de 12 h a 24 h entre demãos. Polir ligeiramente com lixa fina entre demãos e eliminar o pó. Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C.

PROTEÇÃO

A proteção de 5 anos depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

EUH208 Contém 2-BUTANONA-OXIMA. Pode provocar uma reacção alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis. EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, fásca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite UE para este produto (cat.A/e): - 400g/l (2010). Este produto contém máx 400g/L COV.