



DECAPANTE GEL EXPRESS

# ESPECIAL METAL

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE METAIS  
FERROSOS E NÃO FERROSOS

- ▶ Permite recuperar o metal bruto, sem corroer.
- ▶ Decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas de tintas, anti-ferrugem e vernizes.
- ▶ Não escorre, graças à sua textura gel, ideal para superfícies verticais.
- ▶ Impede o aparecimento de ferrugem no metal, mesmo com tempo húmido, graças aos agentes ativos anti-ferrugem.



0,5L – 1L

Seu aliado

para um resultado  
perfeito!

EFICACIA  
MULTICAPAS  
EFICÁCIA  
MULTICAPAS

ACCIÓN  
RAPIDA  
AÇÃO  
RÁPIDA

INFORMACIÓN  
INFORMAÇÕES

INTERIOR &  
EXTERIOR

PRODUCTO LISTO  
PARA USAR  
PRODUTO PRONTO  
PARA USO

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL, ESPÁTULA, CEPILLO  
Y LANA DE ACERO Nº2  
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA  
ELÁDEAÇON Nº2



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA TIBIA  
ÁGUA MORNA

TIEMPO DE ACCIÓN  
TEMPO DE AÇÃO  
3 min.  
a  
30 min.

RENDIMIENTO  
RENDIMENTO  
0,5L  
= ± 1 a 2 m<sup>2</sup>



# DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL METAL

**EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE METAIS  
FERROSOS E NÃO FERROSOS**

	<i>Pintura acrílica Tinta acrílica</i>	<i>Barniz al disolvente Verniz de base solvente</i>	<i>Pintura al disolvente Tinta de base solvente</i>
▶ 2 capas / 2 camadas	<b>3 min.</b>	<b>3 min.</b>	<b>5 min.</b>
▶ Multicapas / Multicamadas	<b>10 min.</b>	<b>15 min.</b>	<b>30 min.</b>

## APLICAÇÃO

1. Agite o bidão antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
2. Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo resultado.
3. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min. conforme o número de camadas a decapar.
4. Retire o revestimento amolecido com uma espátula, um raspador ou com lâ de aço.
5. Lave com água morna (remoção mais fácil) a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
6. Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15º e 30º C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Conservar num lugar protegido do calor.

## CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante.
- Volte o bidão do decapante para usar todo o produto.
- Você pode usar este produto para limpar seus pinceles sujos e secos.

V33 Espana, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T: +34 916 370 382 [www.v33.es](http://www.v33.es)

O objetivo destas instruções é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais, com base nas condições de uso de acordo com os regulamentos atuais ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem eximir o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

Aviso legal: Perigoso. Observe as precauções de uso.