



SUPERDECAPANTE METAIS

- DECAPA tintas, primários, anti-ferrugem, vernizes
- Fórmula gelificada
- Nova fórmula: 5 min para actuar
- Enriquecido com ativos anti-ferrugem

INFORMAÇÕES

	APLICACIÓN : APLICAÇÃO :	Pincel
	RENDIMIENTO : RENDIMENTO :	1L = 3 a 4 m ²
	SECADO : SECAGEM :	24 Horas

USO

- Para recuperar o metal bruto, sem corroer, decapa profundamente: tintas, subcapas, antiferrugem e verniz em uma única aplicação.
- Fórmula enriquecida com agentes anti ferrugem: impede o aparecimento de ferrugem no metal.

CARACTERÍSTICAS

- Nova fórmula super potente para uma ação profunda que destrói todas as camadas de tintas, anti-Ferrugem e vernizes em todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos.
- Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.
- Impede o aparecimento de ferrugem no metal, mesmo com tempo húmido, graças aos agentes ativos anti-ferrugem.

FORMATOS



0,5L

1L

	Tinta sintética	Tinta plástica	Verniz poliuretano
DECAPA 3 CAMADAS	5 min	3 min	3 min
DECAPA 10 CAMADAS	30 min	10 min	15 min



SUPERDECAPANTE METAIS

APLICAÇÃO

Agite o bidão antes de usar e utilize luvas.

1. Aplique com pincel uma demão espessa e regular (2 a 3 mm.).
2. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min conforme o número de camadas a decapar.
3. Retire o revestimento amolecido com uma espátula ou raspador.
4. Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou palha).
Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

CONSELHOS:

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Não aplicar o decapante em matérias plásticas.

NÃO UTILIZAR AO SOL. CONSERVAR NUM LUGAR PROTEGIDO DO CALOR

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PERIGO

Contém acetato de n-butilo.

EUH208 : Contém Acido (benzotiazole-2-iltio) succinico. Pode provocar uma reacção alérgica.

H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319 : Provocairritação ocular grave.

H336 : Pode provocar sonolência ouvertigens.

EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, porexposição repetida.

P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 : Manter fora do alcancedas crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, fásca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).