



# PROTECTOR TERRAZAS DE MADERA CLASSIC

- **Alta resistencia al agua clorada y los rayos UV**
- **Protección anti manchas y anti grasa**



## CARACTERISTICAS

Rico en resinas alquídicas uretanas especiales « ambiente marino » y anti UV para proteger del agua, del sol, de las manchas y de las grasas. Microporoso: deja respirar la madera. Aplicación y mantenimiento fácil. Preserva el aspecto natural de la madera.

## USO

- Ideal para suelos y enrejados de teca, madera exótica o pino, sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada...): terrazas de chalets o casas al borde del mar, alrededores de piscinas...
- Compatible con las maderas tratadas en autoclave.

## PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera nueva: Lije ligeramente y elimine el polvo.
- Madera antigua: Efectúe una limpieza previa con el Limpiador Madera V33.

## APLICACIÓN

Aspecto blanquecino que desaparece tras el secado.

Agitar bien antes de usar.

- 1ª aplicación: Impregne generosamente la madera, aplicando la primera capa de protector con un pincel plano o un rodillo.
- 15 minutos después, aplique una segunda capa sin esperar a que se seque la primera (húmedo sobre húmedo). Su terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más protector.
- Retire el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa y deje secar entre 24 y 48 horas.
- Mantenimiento: En las zonas con más desgaste, aplique 1 ó 2 capas de protector. Las zonas de unión son invisibles o puede variar según el tipo de madera. Realiza una prueba previamente.

**Aplicación:** pincel, trapo

**Secado entre capas:** 15min.

**Secado completo:** 24h.

**Rendimiento:** = +/- 8m<sup>2</sup> per 1 capa

**Limpieza del material:** AGUARRÁS

**Aspecto:** mate

