



EASY RELOOK

COLORAÇÃO DA MADEIRA

- Embeleza e renova todo tipo de madeiras de maneira rápida e simple
- 1 CERCA Em somente

INFORMAÇÃO



USO

• O meio mais rápido para embelezar e renovar suas cercas, casinhas de jardim... novas ou envelhecidas pelo passo do tempo.

CARACTERISTICAS

- Acabamento opaco: uniformiza a madeira, tapa as madeiras cinzentas e outros defeitos.
- Duração da cor homogénea e duradoura frente à intempérie e aos UVA.
- Protege e retarda o cinzento das madeiras.
- Pronto para usar, verte-lo em um pulverizador sem diluir.
- Secagem rápida.

FORMATOS

CORES



2,5L

5L



Natural



Castanheiro



Carvalho escuro



Taupe



Cinza escuro



Ardósia



EASY RELOOK

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, ambiente seco e sem correntes de ar.

A madeira tem que estar LIMPA, SECA E SEM PROTETOR. Limpar o suporte com uma escova para retirar o mofo, líquen e outros depósitos naturais eventuais.

Tapar as zonas que não deseja renovar e proteger as plantas ao redor com jornal ou uma lona. • Tapar las zonas que no desea renovar y proteger las plantaciones de alrededor con periódicos o una lona.

• Mexer o produto antes da sua utilização com uma vara com o fim de homogeneizar corretamente. Verter o produto em um pulverizador de jardim.

• Antes de começar, fazer uma prova em um pedaço de papel cartão ou madeira para regular a intensidade do jato de saída do pulverizador.

• Começando por cima, aplicar 2 capas. Deslocar o pulverizador desenhando “S” horizontais de forma paralela à superfície com movimentos lentos e regulares, a uma distancia de uns 25-30 cm da madeira. Deixar secar 2 horas antes de aplicar a 2ª capa.

• Limpar o pulverizador esvaziando o produto restante e enchendo com água. Pulverizar em um papel de cartão para limpar o circuito e acabar limpando o orifício de saída com cuidado.

• Evitar detenerse en medio de la aplicación y/o pulverizar sin desplazar la mano para evitar goteos o rebabas.

Si aparecen marcas de goteo utilizar un pincel para difuminarlas.

• Para evitar limpiar el pulverizador entre las 2 capas, tapar el orificio de salida con cinta adhesiva.

CONSELHOS

• Evitar parar no meio da aplicação e/ou pulverizar sem deslocar a mão para evitar gotejar ou criar rebarbas. Se aparecen marcas de gotas utilizar um pincel para dissemina-las.

• Para evitar limpiar o pulverizador entre as 2 capas, tapar o orifício de saída com cinta adesiva.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contactar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 3 g/l COV.