



# DESINCRUSTANTE

## Suelos - Pavimentos



**CERÂMICAS - MÁRMORE – BETÃO**  
**Melhora a aderência das pinturas**  
**Facilita a renovação**  
**Incrementa a porosidade dos pavimentos**

**Rendimento: 1L = 40m<sup>2</sup>**



O PREPARER é o produto ideal para os seus projetos de renovação em solos lisos ou muito sujos. Garante um acabamento uniforme e um resultado perfeito.

Este produto está destinado aos pavimentos com mosaicos, mármore ou betão, brutos ou pintados, não encerados e sem óleo.

*Não se recomenda para pavimentos de madeira, derivados de madeira ou estratificados.*

*Em cimento ou betão novo: esperar a secagem completa do pavimento, 3 meses como mínimo.*

### PREPARAÇÃO

Lavar o pavimento com um detergente à base de soda (alcalino) para eliminar ao máximo as manchas de gordura. Dosificar a diluição do DESINCRUSTANTE PARA PAVIMENTO V33 segundo a porosidade ou a sujeira:

> Pouco sujo ou cimento antigo:

1L + 30L de água = 40m<sup>2</sup>

> Bastante sujo, liso, não poroso:

1L + 10L de água = 12m<sup>2</sup>

Em caso necessário a concentração da dose pode ser aumentada.

**Este produto não substitui a fase de limpeza.**

### APLICAÇÃO

**FERRAMENTAS : Regador e escova.**

1. Verter o DESINCRUSTANTE DE PAVIMENTOS V33 na água segundo a dose adequada ao suporte e mesclar evitando os respingos. Usar luvas e óculos de proteção.
2. Repartir uniformemente a preparação com a ajuda de um regador em toda a superfície.
3. Esfregar energeticamente com uma escova insistindo nas juntas e deixar atuar 30 min.
4. Enxaguar com água abundantemente. Repetir a operação até eliminar completamente as gorduras, esbranquiçados ou pó de cimento. Deixar secar 24 horas como mínimo.
5. A continuação, aplicar o Esmalte RENOVATION PERFECTION Solos & Escadas V33 nos mosaicos ou mármore.

Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.