



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADEIRA

**EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE MADEIRAS:
EUROPEIAS E EXÓTICAS**

- ▶ Permite recuperar o aspeto natural da madeira sem a manchar.
- ▶ Decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vitrificadores excluindo os revestimentos com dois componentes.
- ▶ Não escorre, graças à sua textura gel, ideal para superfícies verticais.
- ▶ Não altera as madeiras delicadas ou antigas, não obscurece a madeira.



Seu aliado

**para um resultado
perfeito!**

**EFICACIA
MULTICAPAS
EFICÁCIA
MULTICAPAS**

**ACCIÓN
RAPIDA
AÇÃO
RÁPIDA**

0,5L – 1L - 2L

INFORMACIÓN INFORMAÇÕES

**INTERIOR &
EXTERIOR**

**PRODUCTO LISTO
PARA USAR
PRODUTO PRONTO
PARA USO**

**HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS**
PINCEL, ESPÁTULA, CEPILLO
Y LANA DE ACERO Nº2
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA
E LÃ DE AÇO Nº2



**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS**

**AGUA TIBIA
ÁGUA MORNIA**

**TIEMPO DE ACCIÓN
TEMPO DE AÇÃO**

**3 min.
a
30 min.**

**RENDIMIENTO
RENDIMENTO**

2L = ± 6 a 8 m²



DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADEIRA

EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE MADEIRAS: EUROPEIAS E EXÓTICAS

	Barniz, pintura, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, protector decorativo acrílico	Barniz, protector, barniz de parquet al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz de soaños de base solvente	Pintura al disolvente Tinta de base solvente
▶ 2 capas / 2 camadas	3 min.	3 min.	5 min.
▶ Multicapas / Multicamadas	10 min.	15 min.	30 min.

APLICAÇÃO

1. Agite o bidão antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
2. Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo resultado.
3. Deixe agir o decapante de 3 a 30 min. conforme o número de camadas a decapar.
4. Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lâ de aço.
5. Lave com água morna (remoção mais fácil) a superfície decapada utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
6. Deixe secar 24H antes de aplicar um novo acabamento.

Condições ideais de aplicação: entre 15º e 30º C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Conservar num lugar protegido do calor.

CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante.
- Volte o bidão do decapante para usar todo o produto.
- Você pode usar este produto para limpar seus pinceles sujos e secos.

V33 Espana, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T: +34 916 370 382 www.v33.es

O objetivo destas instruções é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais, com base nas condições de uso de acordo com os regulamentos atuais ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem eximir o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

Aviso legal: Perigoso. Observe as precauções de uso.