



EASY COLOR



PINTURA EXTERIOR JARDÍN - MULTI-SUPERFÍCIES



Aplicação: Pincel, rolo, pistola

Secagem entre capas: 8h

Secagem completa: 24h

Rendimiento por capa: 1L = +/- 12m²

Limpeza: Aguarrás

PARA QUAIS MATERIAIS?

Pintura exterior para as janelas, venezianas, postigos, cercas, mobiliário, objetos de: • **MADEIRA:** resinosas, exóticas, nobres... brutas ou já pintadas, envernizadas ou com protetor decorativo. • **METAIS:** brutos, enferrujados ou já pintados. • **PVC:** novo ou para renovar. Não aplicar na mobília de jardim e nos vasos de plantas de plástico, nem no chão, suportes de construção e nas madeiras oleadas ou enceradas. Não aconselhamos o uso de tons escuros em suportes de PVC muito expostos ao sol.

CARACTERÍSTICAS

DIRETO SEM PRIMÁRIO: direto na ferrugem, madeiras pintadas e com protetor, PVC e alumínio. • **RESISTÊNCIA:** choques, manchas, intempérie e UV. • **RESULTADO PERFEITO** • **GARANTIA ATÉ 7 ANOS:** Com respeito às instruções de uso, só em suportes verticais. A garantia pode ser reduzida em superfícies sujeitas à humidade forte e não se aplica às superfícies com águas estagnadas. A garantia só diz respeito ao aspeto e é limitada ao reembolso do produto (com apresentação do ticket de compra).

PREPARAÇÃO

A **PREPARAÇÃO** do suporte é uma fase **OBRIGATÓRIA**. Qualquer superfície que seja necessário pintar deveria estar limpa, seca, não gordurosa e não descascada. Qualquer suporte gorduroso ou com película pode supor uma não aderência da pintura.

- **SUPORTE DE MADEIRA:** Suporte bruto ou novo: lixar levemente e remover o pó. Em madeiras exóticas: desengordurar com acetona. Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em bom estado: lixar com papel de lixa grão fino 120 e remover o pó.
- **SUPORTE de FERRO:** suporte bruto ou novo: desengordurar com acetona. Em metais enferrujados, eliminar as partes enferrujadas com uma escova metálica e remover o pó. Ferro já pintado em bom estado: lixar levemente com papel de lixa grão fino 120 e remover o pó. Suporte já pintado, com protetor decorativo ou envernizado em mau estado: raspar as partes não aderentes, lixar e remover o pó. Em mal estado: escovar as manchas de ferrugem e raspar os restos de pintura. Desengordurar.
- **SUPORTES em PVC-ALUMÍNIO-ZINCO-GALVANIZADO-COBRE:** Suporte bruto, novo ou já pintado: lixar levemente com papel de lixa de grão 150. Depois lavar com um detergente à base de soda (alcalino) e enxaguar com água. Em acabamentos de fábrica (epóxi): substituir a fase de lixado pela aplicação de um limpador desengordurante.

APLICAÇÃO

Antes e durante a aplicação misturar a pintura com uma vara longa e larga, insistindo no fundo da lata para homogeneizar corretamente. Pintura lista para o uso, não diluir. • Começar a pintar os ângulos, os cantos e os encaixes da superfície que é necessário pintar. Então, continuar em camadas cruzadas e regulares evitando as sobre espessuras. • Deixar secar umas 24 horas • Lixar levemente e remover o pó. • Aplicar a segunda camada de pintura do mesmo modo. • Para as cores vivas, uma camada adicional pode ser necessária. A realização e a resistência ótimas são obtidas depois de 15 dias da secagem do produto.