

O SEU ALIADO PARA UM RESULTADO PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS® Especial Madeira decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas.

EFICAZ

- Permite recuperar o aspeto natural da madeira europeias e exóticas.
- Não altera as madeiras delicadas ou antigas, não escurece a madeira.

FÁCIL

- Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos industriais com dois componentes).
- Não escorre, graças à sua textura gel



EFICÁCIA
MULTI-
CAMADAS



0,5L . 1L . 2L

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


EM QUE SUPORTES?

- Interior e exterior
- Sobre todos os tipos de madeira europeia e exótica.
- Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos com dois componentes).



TEMPO DE AÇÃO

Dependendo das condições climáticas, espessura, suporte...



RENDIMENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



FERRAMENTAS

PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA
E LÃ DE AÇO Nº2



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Á G U A M O R N A

APLICAÇÃO

- Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
- Aplique uma camada espessa para garantir melhores resultados.
- Deixe agir o decapante de 5 a 50 min conforme o número de camadas a decapar. Se a superfície parecer seca após alguns minutos, faça nova aplicação.
- Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lâ de aço.
- Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura.
- Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15° e 25° C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Não armazene no calor ou em um veículo ao sol.

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protector decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet, pintura al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz parquet, tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	20 min
4 - 6 capas / camadas	15 min	50 min

CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de ação.
- Volte o bido do decapante para usar todo o produto.
- Você pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.
- Um decapante químico não terá efeito sobre uma tinta ou verniz industrial de dois componentes.
- Retire o máximo possível de decapante das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.