

O SEU ALIADO PARA UM
RESULTADO PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS®
Especial Madeira decapa de
maneira fácil e em
profundidade várias camadas.

EFICAZ

- Permite recuperar o aspeto natural da madeira europeias e exóticas.
- Não altera as madeiras delicadas ou antigas, não escurece a madeira.

FÁCIL

- Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos industriais com dois componentes).
- Não escorre, graças à sua textura gel



EFICÁCIA
MULTI-
CAMADAS



0,5L . 1L . 2L

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EM QUE SUPORTES?

- Interior e exterior
- Sobre todos os tipos de madeira europeia e exótica.
- Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos com dois componentes).



TEMPO DE AÇÃO

Dependendo das condições climáticas, espessura, suporte...



RENDIMENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



FERRAMENTAS PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA E LÃ DE AÇO Nº2



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Á G U A M O R N A

APLICAÇÃO

- Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
- Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo resultado.
- Deixe agir o decapante de 5 min. a 1h45 conforme o número de camadas a decapar.
- Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lâ de aço.
- Lave com água morna a superfície decapada (exceto madeira tânica) utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
- Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15° e 30° C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Não armazene no calor ou em um veículo ao sol.

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protetor decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz parquet base solvente	Pintura al disolvente Tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	30 min	70 min
Multicapas / Multicamadas	15 min	60 min	1h45

CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de ação.
- Volte o bido do decapante para usar todo o produto.
- Você pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.
- Um decapante químico não terá efeito sobre uma tinta ou verniz industrial de dois componentes.
- Retire o máximo possível de decapante das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.