

O SEU ALIADO PARA UM RESULTADO PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS® Especial Madeira decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas.

EFICAZ

- Permite recuperar o aspeto natural da madeira europeias e exóticas.
- Não altera as madeiras delicadas ou antigas, não escurece a madeira.

FÁCIL

- Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos industriais com dois componentes).
- Não escorre, graças à sua textura gel

0,5L . 1L . 2L

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EM QUE SUPORTES?

• Interior e exterior
• Sobre todos os tipos de madeira europeia e exótica.
• Decapa várias camadas de tintas, vernizes, protetores decorativos, vernizes parquet (excluindo os revestimentos com dois componentes).



TEMPO DE AÇÃO
Dependendo das condições climatéricas, espessura, suporte...



RENDIMENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



FERRAMENTAS
PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA E LÃ DE AÇO Nº2



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

ÁGUA MORNA

APLICAÇÃO

• Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.

• Aplique uma camada espessa para garantir melhores resultados.

• Deixe agir o decapante de 5 a 50 min conforme o número de camadas a decapar. Se a superfície parecer seca após alguns minutos, faça nova aplição.

• Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lã de aço.

• Lave com água morna a superfície decapada utilizando uma escova dura.

• Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15º e 25º C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Não armazene no calor ou em um veículo ao sol.

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protetor decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet, pintura al disolvente Verniz, protetor decorativo, verniz parquet, tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	20 min
4 – 6 capas / camadas	15 min	50 min

CONSELHOS V33

• Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo grosso para facilitar a penetração.
• A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
• Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de ação.
• Volte o bidão do decapante para usar todo o produto.
• Você pode usar este produto para limpar seus pinceles sujos e secos.
• Um decapante químico não terá efeito sobre uma tinta ou verniz industrial de dois componentes.
• Retire o máximo possível de decapante das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

V33 España SA, C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E, 28231 Las Rozas de Madrid tel : +34 916 370 382 - www.v33.pt

Este documento têm como objetivo proporcionar informação. As informações são baseadas no nosso conhecimento e experiência atuais, com base em condições de uso que atendem as normas aplicáveis.
Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar a utilização dos nossos produtos, estas informações não substituem a experiência do usuário.
Nenhuma garantia legal deve ser inferida a partir destas informações.





PELIGRO - Contiene acetato de etilo. H225 : Líquido y vapores muy inflamables. H319 : Provoca irritación ocular grave. H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066 : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101 : Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 : Mantener fuera del alcance de los niños. P210 : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P403 + P235 : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P405 : Guardar bajo llave. P501 : Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). / **PERIGO** - Contém acetato de etilo. H225 : Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319 : Provoca irritação ocular grave. H336 : Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066 : Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 : Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 : Manter fora do alcance das crianças. P210 : Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P403 + P235 : Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405 : Armazenar em local fechado à chave. P501 : Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

UFI : CFH2-F082-S00M-SAEA