

O SEU ALIADO PARA UM RESULTADO PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS® Especial Metal decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas..

EFICAZ

- Permite recuperar suportes ferrosos ou não ferrosos brutos.
- Impede o aparecimento de oxidação sobre o metal, inclusive exposto às intempéries.

FÁCIL

- Decapa várias camadas de tintas, primários, anti-ferrugem e vernizes.
- Não escorre, graças à sua textura gel.



0,5L . 1L

EFICÁCIA
MULTI-
CAMADAS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EM QUE SUPORTES?

Interior e exterior

- Em todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos.
- Decapa tintas, primários, anti-ferrugem e vernizes.



TEMPO DE AÇÃO

Dependendo das condições climáticas, espessura, suporte...



RENDIMENTO (POR 1 L)

+/- 4m²



FERRAMENTAS

PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA E LÃ DE AÇO Nº2



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

ÁGUA MORN A

APLICAÇÃO

- Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
- Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo resultado.
- Deixe agir o decapante de 5 min. a 1h45 conforme o número de camadas a decapar.
- Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lâ de aço.
- Lave com água morna a superfície decapada (exceto madeira tânica) utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
- Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação : entre 15° e 30° C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Não armazene no calor ou em um veículo ao sol.

	Barniz, pintura acrílico Verniz, tinta acrílico	Barniz al disolvente Verniz base solvente	Pintura al disolvente Tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	30 min	70 min
Multicapas / Multicamadas	15 min	60 min	1h45

CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo de grão grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de ação.
- Volte a embalagem do decapante para usar todo o produto.
- Pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.
- Um decapante químico industrial não terá efeito sobre uma tinta ou verniz industrial de dois componentes.
- Retire o máximo possível de decapante das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.