

O SEU ALIADO PARA UM  
RESULTADO PERFEITO!

O Decapante GEL EXPRESS®  
Universal é eficaz em todos  
os tipos de suportes : madeira,  
metal, pedra, cimento,  
cerâmica, ladrilho, azulejo,  
vidro...

### EFICAZ

• Permite recuperar a aparência natural do  
suporte em superfícies horizontais ou  
verticais.

• Não altera os suportes.


### FÁCIL

• Decapa várias camadas de  
tintas, vernizes, protetores  
decorativos, vernizes parquet,  
colas e mastiques (excluindo os  
revestimentos industriais com  
dois componentes), rebocos  
(excluindo minerais) e resinas  
(incluindo epóxi).

• Não escorre, graças à sua  
textura gel.



EFICÁCIA  
MULTI-  
CAMADAS



0,5L . 1L . 2L

# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

## EM QUE SUPORTES?

- Interior e exterior
- Sobre todos os tipos de madeira (europeia e exótica), metal, pedra, betão, cimento, azulejos, vidro...



## TEMPO DE AÇÃO

Dependendo das condições climáticas, espessura, suporte...



## RENDIMENTO (POR 1 L)

+/- 4m<sup>2</sup>



## FERRAMENTAS

PINCEL, ESPÁTULA, ESCOVA  
E LÃ DE AÇO Nº2



## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

ÁGUA MORN A

## APLICAÇÃO

- Agite a embalagem antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
- Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada espessa garante um ótimo resultado.
- Deixe agir o decapante de 5 min. a 1h45 conforme o número de camadas a decapar.
- Retire o revestimento amolecido com uma espátula (no sentido das fibras da madeira), um raspador ou com lâ de aço.
- Lave com água morna a superfície decapada (exceto madeira tânica) utilizando uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
- Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

*Condições ideais de aplicação : entre 15° e 30° C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar. Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Não armazene no calor ou em um veículo ao sol.*

	Barniz, pintura, barniz parquet, protector decorativo acrílico Verniz, tinta, verniz parquet, protector decorativo acrílico	Barniz, protector decorativo, barniz parquet al disolvente Verniz, protector decorativo, verniz parquet base solvente	Pintura al disolvente Tinta base solvente
2 capas / 2 camadas	5 min	30 min	70 min
Multicapas / Multicamadas	15 min	60 min	1h45

## CONSELHOS V33

- Para um melhor desempenho, raspe as camadas com um abrasivo de grão grosso para facilitar a penetração.
- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante e aumente o tempo de ação.
- Volte a embalagem do decapante para usar todo o produto.
- Pode usar este produto para limpar seus pinceis sujos e secos.
- Um decapante químico industrial não terá efeito sobre uma tinta ou verniz industrial de dois componentes.
- Retire o máximo possível de decapante das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.