

**O RENOVADOR V33
proporciona a proteção de
pisos de parquet e
reaviva a beleza de pisos
embaciados.**

TODO O TIPO DE PARQUET,
LAMINADO E PAVIMENTOS
FLUTUANTES:
Aplica-se a todos os pisos de
parquet vitrificados, pré-
envernizados e laminados.

**OCULTA OS RISCOS
RESISTENCIA PROLONGADA**

- Oculta os riscos em apenas 1 aplicação
- Aplica uma ligeira película protetora

MANUTENÇÃO IDEAL

- Resistente a produtos de limpeza
- Respeita a aparência inicial do parquet em cada aplicação

**TABELA DE
CORES**

INCOLOR



ACETINADO



1 L



EM QUE SUPORTES?

- Aplica-se a todos os pisos de parquet vitrificados, pré-envernizados e laminados.
 - Não aplicável em pisos oleados ou encerados.
- Compatível com sistemas de piso radiante.



SECAGEM
1 H



RENDIMENTO (L)

+/- 50m² - EM 1 CAMADA



FERRAMENTAS

ESCOVA ESPONJA ESFREGONA



LIMPEZA

Á G U A

APLICAÇÃO

- Sobre pavimentos lisos e secos. Produto pronto a usar. Não diluir. • Agitar antes de usar.
- Espalhar uma demão fina e uniforme do RENOVADOR V33 com uma escova esponja ou esfregona espremida.
- Deixar secar cerca de uma hora antes de pisar no chão.

RECOMENDAÇÕES

- Risco de aparecimento de manchas brancas, quando aplicado produto em excesso. Pode ser removido com um desencerador.
- Renovação local : Nos lugares desgastados (riscados, descolorados...) passar mais uma camada de RENOVADOR.
- Frequência de aplicação : quando perder o brilho, aplicar uma nova camada.