

## O VERNIZ DE MUITO ALTA RESISTÊNCIA PARA UM PARQUET À PROVA DO TEMPO

Graças à sua fórmula única, o verniz parquet ULTRA RESISTENTE é especialmente adequado para zonas de muito tráfego e grande exigência no dia a dia (saltos, malas, brinquedos infantis, etc.).

### PROTEÇÃO ANTI-RISCOS POLIURETANO

RESISTÊNCIA REFORÇADA graças à combinação de uma resina de alto desempenho.

### CONFORTO NA APLICAÇÃO

- Pronto a usar
- Alta cobertura

### BELEZA DURADOURA

- Bom acabamento que melhora todos os tipos de madeira
- Acabamento perfeito

### RESISTENCIA AL DÍA DÍA

- Proteção extrema contra choques, passagens repetidas e manchas
- Fácil manutenção: ultra lavável

## TABELA DE CORES

3 aspectos



Incolor mate



Incolor acetinado



Incolor brilhante

## MATE - ACETINADO - BRILHANTE



0,75L · 2,5 L



## MODO DE EMPREGO

### EM QUE SUPORTES?

- Parquet, escadas de madeira de todos os tipos, novas ou antigas.
- Ideal para pisos domésticos muito solicitados: hall de entrada, corredores, salas de estar.
- Compatível com sistemas de piso radiante.



### TEMPO DE SECAGEM

6H ENTRE DEMAOS  
24H COMPLETA



### RENDIMENTO

+/- 4,5m<sup>2</sup> em 2 DEMAOS



### FERRAMENTAS

TRINCHA OU ROLO 12 mm



### LIMPEZA

AGUARRÁS

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar em bruto, limpa, seca e sem pó.

- **NOVO PARQUET:** lixar com lixadeira (abrasivo de grão 120).
- **PARQUET VITRIFICADO OU OLEADO:** lixar com uma lixadeira em 3 passadas (abrasivo de grão 50, depois 80 e 120) até encontrar madeira em bruto.
- **PARQUET ANTIGO E ENCERADO:** remover a demão de cera com a ajuda de um desencerador ou shampoo de parquet e a seguir lixar mecanicamente em 3 passagens (abrasivo de grão 50, depois 80 e 120) até encontrar a madeira em bruto.
- **MADEIRA GORDUROSA EM BRUTO (teca, doussie, bangkirai, etc.):** aconselhamos neste tipo de madeiras a aplicar um óleo de parquet.

## APLICAÇÃO

*Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C em madeira seca e sem correntes de ar. Aplicar em 3 demãos ou em 2 demãos após sub-capa, incolor ou colorida.*

- Mexa bem o verniz para parquet antes e durante o uso com uma vareta larga para homogeneizar bem. Aplicar com trincha (cerdas macias) ou rolo (cerdas de 12 mm). Aplicar em demãos uniformes, bem preenchidas e cruzadas, terminando no sentido da fibra da madeira. Deixe secar por 6 horas.
- Lixe (abrasivo de grão 180) e elimine o pó, aplique uma segunda demão e deixe secar por 6 horas.
- Se necessário, aplique uma 3ª demão, sem lixar entre demãos..
- Deixe secar por 24 horas. Use a divisão com cuidado nos primeiros dias após a aplicação. A resistência ótima do verniz parquet é obtida após 1 semana.

## MANUTENÇÃO

Para manter a beleza do seu parque, use o LIMPADOR PARA PARQUET E LAMINADOS LIBÉRON. Uma vez por ano, estenda a proteção do seu parquet aplicando o RENOVADOR PARA PARQUET E LAMINADOS V33.

## RECOMENDAÇÕES

- Respeitar o rendimento do produto, garante resultados ideais e duradouros.
- O excesso de verniz nos cantos deve ser evitado.