



PROTETOR MADEIRA CLASSIC

- Alta proteção contra os raios uv e a intempérie
- Microporoso: deixa respirar a madeira
- Renovação fácil : não escorre

INFORMAÇÕES

ACETINADO ASPETO

1L
±12 m²

RENDIMENTO

6h

SECAGEM

AGUARRÁS

LIMPEZA: Aguarrás



USO

- Produto ideal para a proteção de longa duração das carpintarias em exteriores (chalés, portas, janelas, estores, postigos) e interiores (vigas, revestimentos móveis).
- Sobre madeiras oleosas como teca, Iroko, Cedro Vermelho Ocidental, Wenge, é necessária uma demão de Primario Madeiras Exóticas V33.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula microporosa hidrófuga: deixa respirar a madeira impedindo a penetração da chuva e da humidade.
- Textura cremosa: permite uma aplicação fácil e sem vazamento em vertical ou em altura.

FORMATOS



CORES





PROTETOR MADEIRA CLASSIC

PREPARAÇÃO

A madeira a proteger deve estar limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA : lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e polida. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL V33.
- MADEIRAS COM PROTETOR : escovar para eliminar as partículas da película não aderidas à madeira. Lixar para obter uma superfície lisa e polida.
- MADEIRAS EXÓTICAS, CARVALHO, CASTANHEIRO: aplicar um primário adequado.
- MADEIRAS ESCURAS : aplicar um primário adequado.
- MADEIRAS OLEOSAS : aplicar um solvente para desengordurar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação entre 12°C e 25°C, em um ambiente seco e evitando as correntes de ar.

- Remover bem o protetor, antes e durante o seu uso, mediante uma vara larga com o fim de homogeneizar bem o produto.
- Aplicar em duas capas. Para uma aplicação com pistola com um pincel, rolo ou pistola para protetores decorativos.

CONSELHOS V33

- O incolor utiliza-se sobretudo para a manutenção das madeiras já protegidas ou pintadas ou para esfumar outras cores.
- Aspecto mate (1 única demão), acetinado (6 horas de secagem entre as 2 demãos) ou semi-brilhante (12 a 24 horas de secagem entre as 2 demãos).
- Para as cores claras, sobre madeiras novas ou muito expostas, recomenda-se aplicar uma 3ª demão.
- As cores podem ser mescladas entre si.
- Para conservar uma lata começada, transvasar o produto restante num recipiente menor e fechar cuidadosamente.

PROTEÇÃO

A proteção de 4 anos não aplica-se à:

- MADEIRAS novas ou por renovar de essências comuns: segundo modo de preparação e de aplicação.
- EXPOSIÇÃO : unicamente em madeiras verticais. Exposição Sul e Sudoeste: tratar em 3 demãos.
- A garantia é limitada ao reembolso do produto (com apresentação do ticket de compra) e não concerne o aspecto do protetor

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO

EUH208: Contém Os ácidos gordurosos de tall oil, trimeros de ácidos graxos insaturados C18 e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **H226:** Líquido e vapor inflamáveis. **EUH066:** Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. **P101:** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P210:** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. **P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).
Valor limite UE para este produto (cat.A/e): 400g/l (2010). Este produto contém max 400g/L COV.