



# ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES  
OPACAS

- Aceite mobiliário de Jardim.
- Nutre, protege y embellece todos los muebles de teca y maderas exóticas exteriores de manera duradera.

## INFORMAÇÕES

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/ DEMÃOS  
3h  
SECAO  
COMPLETO  
SECAGEM  
COMPLETA  
24h

### USO

Embelez e proteja o mobiliário de jardim de uma forma durável. Fácil, sem necessidade de remover o excesso de produto.

Aplicação em todos os tipos de madeira cadeiras, mesas, espreguiçadeiras, bancos, Jardineiras, baús...) em teca, madeiras exóticas ou pinho.

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL - RODILLO / RODO



### CARACTERÍSTICAS

Muito rico em óleo de tungue, impermeabiliza a madeira contra a água e a humidade.

Enriquecido em ceras, o óleo teca Climas Extremos é muito resistente a manchas e gorduras.

Preserva o contato com madeira e sua aparência natural mate.

- Direto em madeiras sujas e cinzentas.
- Alta resistência a UV e água
- Proteção anti-manchas e anti-graxa
- Efeito pérola

LIMPIEZA / LIMPEZA



AGUARRÁS



RENDIMIENTO

MATE

ASPETO

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## CORES



Cinza  
Taupe



Cinza



Ardósia



# ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS

## PREPARAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12º e 25ºC em um ambiente seco e evitando correntes de ar. A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- MADEIRA BRUTA OU OLEADA : lixar levemente com papel de lixa fina (grão 240) e retirar o pó.
- MADEIRA ENVERNIZADA OU COM PROTETOR : lixar até conseguir a madeira bruta e retirar o pó.
- MADEIRAS BRUTAS OU ESCURAS : Lavar, deixar secar e aplicar diretamente o óleo.

## APLICAÇÃO

Agitar antes do uso

- 1- Aplicar a primeira demão com um pincel ou rodo de pelo curto ( 3 a 5 mm) impregnando abundantemente a madeira.
- 2- Deixar secar 4h.
- 3- Aplicar uma segunda demão da mesma maneira. Deixar secar

## MANUTENÇÃO

No início e no final do verão, aplique generosamente uma camada de óleo com uma escova. Deixe penetrar 20 minutos e remova o excesso com a ajuda de um pano.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**EUH208** : Contém benzisothiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. **P102**: Manter fora do alcance das crianças. **P271**: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501**: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar bem o envase depois do uso.

**ATENÇÃO**: Risco de auto-combustão de têxteis e utensílios impregnados com o produto. A eliminar em recipiente hermeticamente fechado.