



PINTURA FERRO FORJA CLIMAS EXTREMOS



- Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.
- Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.

INFORMAÇÃO

USO

- Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos diretamente ao sul...
- Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona ao suporte um belo aspecto parecido ao ferro forjado.
- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Proteção anti corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
- Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma proteção ótima.



SECAGEM
AO TOQUE



SECAGEM
COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS



RENDIMENTO

FORMATOS



0,5L



2,5L

CORES



Cinza claro



Cinza



Cinza escuro



Azul



Verde escuro*



Preto

*2,5 L somente em Cinza Claro, Cinza Escuro e Preto



PINTURA FERRO FORJA CLIMAS EXTREMOS

PREPARAÇÃO

- O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.
- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
- Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e depois desengordurar.
- Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pelos meio compridos em duas demãos não diluídas, à temperatura ambiente entre 10°e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 12 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

GARANTIA

A PROTEÇÃO DE 8 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO EUH208 Contém METILETILCETOXIMA. Pode provocar uma reação alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis. H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)
Valor limite de la UE para o produto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l.

Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolhida de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.