



# PINTURA MADEIRA AGUA PROTECT



- Aplicação direta sobre os protetores decorativos e as pinturas.
- Alta proteção contra os raios UV e a intempérie.

## INFORMAÇÃO



SECAGEM  
AO TOQUE



SECAGEM  
ENTRE DEMÃO



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS  
FERRAMENTAS :  
AGUA



RENDIMENTO

### USO

- Aplica-se em madeiras brutas novas e antigas, e sobre pinturas antigas.
- Madeiras exteriores de tipo: persianas, portões, cercas, janelas, móveis de jardim...
- Convém igualmente para o interior para um acabamento impecável.

### CARACTERÍSTICAS

- Alta impermeabilidade graças à su tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.
- Proteção anti-UV para uma longa duração das cores.
- Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- Conforto e facilidade: sem cheiros. Não escorre.
- Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
- Secagem rápida: 4 horas entre duas demãos para realizar um trabalho no dia.

## FORMATOS



0,5L



2,5L

## CORES



Branco



Branco creme



Carvalho



Carvalho



Carvalho



Vermelho  
escuro



Verde  
floresta



Verde  
garrafa



Azul  
oceano



Preto



# PINTURA MADEIRA AGUA PROTECT

## PREPARAÇÃO

- A madeira bruta ou pintada deve estar limpa, seca e sem pó.
- Madeira nova : Lixar no sentido dos veios e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura deteriorada: Retirar a tinta estalada ou em mau estado com o Super decapante especial madeira V33. Lavar, lixar e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente. Retirar o pó. Aplicar diretamente sem decapar.

## APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pelos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola (diluição a 10% de água), à temperatura ambiente entre 10°e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 4 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

## GARANTIA

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reacção alérgica. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)

Valor limite UE para este produto (Cat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém máx 11 g/l COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois de utiliza-la.