



# PROTETOR IMPERMEABILIZANTE MADEIRAS COMPOSITE

- Hidrófugo e Anti UV :
- Alta resistência à intempérie
- Fórmula pronta para o seu uso

## INFORMAÇÕES

### USO

Protetor impermeabilizante ideal para terraços, decks, cercas, bordas de piscinas e qualquer superfície de madeira composite.



RENDIMIENTO



LIMPIEZA:  
Agua

### CARACTERÍSTICAS

- Hidrófugo e anti UV: Alta resistência à intempérie, à abrasão e ao cloro.
- Oleófugo: penetra na superfície para proteger das manchas de gordura, sujeira e contaminação.
- Abrilhantador: volta a dar brilho ao suporte como se fosse novo.

## APLICAÇÃO

Produto pronto para usar com base água. Não diluir. Remover bem o produto antes de usar. O suporte deve estar limpo, seco, sem gordura ou sujeira. Retirar o pó do suporte antes de aplicar o protetor. Se for necessário utilizar o Limpador Desengordurante Madeira Composite V33. Aplicar o produto abundantemente até impregnar o poro da madeira com uma escova, um rodo ou um pulverizador. Si se aplica com pistola, será necessário alisar o excesso do produto com uma paleta para melhorar a penetração e a uniformidade. Deixar secar e proteger da chuva e da sujeira durante 24h. Verificar o efeito pérola colocando algumas gotas de água na superfície. Se for necessário, aplicar uma nova demão..

## FORMATOS



1L

5L

### CONSELHO V33

Algumas madeiras composite novas já vem tratadas com um protetor. Deixar a madeira exposta uns 6 meses à intempérie antes de aplicar o Protetor Impermeabilizante V33. • Para uma proteção duradoura, evitar a aplicação do protetor a pleno sol ou com tempo chuvoso.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Não armazenar á temperaturas < 0°C EUH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).