



PINTURA RENOVAÇÃO AZULEJOS

- DIRETO, SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO LISO



INFORMAÇÃO

USO

Esta pintura é aplicada em ladrilhos, azulejos, tiras de azulejos... Não aplicar em pisos, duches banheiras, vasos sanitários / pias e tampos.

CARACTERÍSTICAS

- SEM PRIMÁRIO
- Resistência às projeções repetidas de água.
- Limita o desenvolvimento do mofo.
- Resistência aos produtos químicos: champô, gel de banho, água sanitária, produtos de limpeza, vinagre branco.
- Alta resistência da película às variações de temperatura (água quente e fria) e às projeções de água.

ACETINADO

ASPETO



FERRAMENTAS:
Pincel e rolo



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:
Água

FORMATOS



0,75L



2L

CORES



Branco
Algodão



Branco
Linho



Cinza
Pérola



Bege
Areia



Azul
Névoa



Cinza
Grafite



Adósia



Castanho
Cappuccino*



Verde
Pistache*



Azul
Caribe*

*Disponível até final de estoque.



PINTURA INFORMAÇÃO AZULEJOS

PREPARAÇÃO

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.

- Sobre AZULEJOS, TIRAS DE AZULEJOS, E BLOCOS DE VIDRO: limpar com água e sabão, enxaguar com água limpa e deixar secar.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino). Insistir nas juntas dos azulejos com esponja abrasiva ou escova. Eliminar as juntas de silicone antes de pintar.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.

> Despejar o conteúdo completo da dose no bote > Misturar

> Aplicar. A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são prejudicados.

1. Repartir o esmalte no rolo e aplicar de cima para baixo.
2. Depois aplicar da esquerda para a direita.
3. Acabar pintando de cima para baixo para um resultado perfeito. É necessário aplicar 2 demãos.

- Não aplica-se sobre as superfícies exteriores
- É recomendável utilizar o suporte de maneira moderada (choques, manchas, limpeza...) durante os primeiros 20 dias.
- Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 °C e 25 °C e evitar correntes de ar
- Não pintar durante a secagem
- Limpar as ferramentas com água.
- Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UH208 : Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C.

Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.