



# PINTURA RENOVAÇÃO PAVIMENTO

- DIRETO, SEM PRIMARIO
- ACABAMENTO LISO
- CERÂMICA – GRÉS – MÁRMORE

## INFORMAÇÃO



ASPETO



FERRAMENTAS:  
Pincel e rolo



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:  
Água

### USO

- Esta pintura pode ser aplicada em pavimento cerâmico e de mármore interiores.
- Não aplicar sobre os pavimentos de duche.
- Não aplicar sobre azulejos.

### CARACTERÍSTICAS

- Acabamento liso.
- Adere perfeitamente sobre suportes lisos com poro fechado.
- Não goteja, mesmo em superfícies verticais ou rodapés.
- Resistência aos choques, à abrasão e ao passo.
- Resistência às manchas e à sujeira.
- Resistente às limpezas frequentes.

## FORMATOS



0,75L



2L

\*Disponível até final de estoque.

## CORES



Branco Algodão



Vermelho Terracota\*



Cinza Titânio



Castanho Topo



Cinza Pérola\*



Topo Irisado



Cinza Grafite



Preto Asfalto



# PINTURA RENOVAÇÃO PAVIMENTO

## PREPARAÇÃO

A PREPARAÇÃO do suporte é um passo obrigatório.

- Sobre SUPORTE EM BRUTO: limpar com sabão, enxaguar abundantemente com água e deixar secar.

- Sobre SUPORTE PINTADO:

- > Em bom estado de conservação: limpar com sabão, enxaguar abundantemente com água e deixar secar. Lixar e retirar o pó.

- > Gasto: Decapar. Enxaguar e deixar secar. Depois limpar com sabão.

A LIMPEZA prévia é imprescindível. É feita com um detergente de sódio (alcalino).

## APLICAÇÃO

Antes de aplicar, misturar com o misturador ou a varinha, insistindo na parte inferior da lata para homogeneizar todo o produto. Esmalte pronto para uso, não diluir.

É IMPRESCINDÍVEL adicionar a dose presente no interior da lata do esmalte antes de pintar.

- Despejar o conteúdo completo da dose no bote

- Misturar

- Aplicar.

A mistura deve ser utilizada dentro de 10 dias. Após este período, a aderência e o rendimento são prejudicados.

Aplique o esmalte em demãos cruzadas e evite deixar muito grossa. Comece nas beiradas da habitação com o pincel e continue com rolo. Trabalhe em pequenas áreas de 2m<sup>2</sup>.

Para obter o rendimento e a durabilidade do produto, devem-se aplicar duas capas de esmalte.

Prazo mínimo para poder pisar a sala: 12h.

- Não se aplica sobre as superfícies exteriores

- Ter em conta o rendimento do produto.

- Aplicar a pintura em temperatura ambiente entre 12 ° C e 25 ° C e evitar correntes de ar

- Não pintar durante a secagem

- Limpar as ferramentas com água.

- Manutenção: Utilize um detergente suave, não use esponja abrasiva

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS < 0°C

Valor limite UE para este produto (cat.A/j) : 140g/l (2010). Este produto contém menos 6g/L COV.