



VERNIZ PROTETOR BANCADAS

- MADEIRA - MELAMINA - AZULEJOS / PINTADOS
- ACABAMENTO LISO
- TECNOLOGIA CERÂMICA Ultra resistente aos riscos

INFORMAÇÃO

SATINADO ASPETO

FERRAMENTAS:
Pincel e rolo

RENDIMENTO
1L
+10 m²

SECAGEM
24h

LIMPEZA:
Água

USO

Verniz destinado à proteção de bancadas pintadas, seja em madeira, melamina ou azulejos.

A aplicação do VERNIZ PROTETOR é indispensável para reforçar a resistência das bancadas pintadas com o ESMALTE RENOVAÇÃO MÓVEIS DE COZINHA. Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado...) durante os primeiros 20 dias.

Inércia química*: apto para contatos ocasionais com alimentos.

*Responde ao test de inércia química segundo norma NF EN 1186 parte 1, 2 e 3, tempo de contato limitado a 2 horas, para um contato com alimentos ácidos, gordurosos, aquosos e alcoolizados.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência às manchas, gordura, produtos de limpeza e calor (100°C)
- Alta resistência à limpeza.
- TECNOLOGIA CERÂMICA Ultra resistente aos riscos

FORMATOS



0,5L

COR



Incolor acetinado



VERNIZ PROTETOR BANCADAS

PREPARAÇÃO

- Sobre MADEIRA ENVERNIZADA, PINTADA, ESTRATIFICADA, MELAMINA : Limpar com sabão, enxaguar com água abundantemente e deixar secar. Lixar cuidadosamente (grão 240). Retirar o pó.
- Sobre MOSAICOS E AZULEJOS : Limpar com sabão, enxaguar com água abundantemente e deixar secar.
- Para os REJUNTES dos mosaicos e azulejos : Durante a limpeza, insistir nos rejuntas com uma esponja abrasiva ou uma escova para retirar os resíduos de produtos de manutenção, limpeza ou mofo.

A LIMPEZA é indispensável, deve-se realizar com um limpador a base de soda (alcalino). Qualquer corpo gorduroso ou peliculado pode provocar a não aderência da pintura

No caso que o seu suporte tenha rejuntas de silicone, recomenda-se elimina-las antes de pintar. Prever refaze-las depois da aplicação.

APLICAÇÃO

1. Aplicar uma 1ª demão do verniz de proteção cruzando as demãos. Trabalhar por pequenas superfícies (de 0,5m² a 1m²). Deixar secar 4h.
2. Lixar levemente com papel de lixa grão 240 e retirar o pó. Aplicar uma 2ª demão da mesma forma que a 1ª. Deixar secar 24h.

Verniz protetor destinado unicamente ao uso interior. Respeitar o rendimento do produto. Aplicar à temperatura ambiente entre 12°C e 25°C. Evitar as correntes de ar.

Não parar a aplicação no centro do suporte.

Não voltar a aplicar durante o tempo de secagem.

Limpar suas ferramentas com água.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208 : Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local). Não deitar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso. Não armazenar a temperaturas < 0°C. Valor limite da UE para este produto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este produto contém máx. 55g/L COV.