



TINTA PAVIMENTO TERRAÇOS DE MADEIRA



- Ideal para madeiras exóticas, autoclave e com ranhuras.
- Aplicação direta, sem primário.
- Não descama

INFORMAÇÃO



SECAGEM
ENTRE DEMÃO



SECAGEM
COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS :
Água



RENDIMENTO

USO

Para pavimentos exteriores: terraços, balcões, escadas...
Ideal para madeiras exóticas, autoclave, resinosas...

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistência à intempérie e às manchas.
- Não descasca.
- Decorativa: dá cor à madeira deixando ver as veias.
- Não escorregadia: classe PN12 segundo a norma AFNOR XP P05-011, sistema antiderrapante não apto para as bordas de piscina.
- Lavável com Alta Pressão.



FORMATOS



0,5L



2,5L

CORES



MATE



Cinza Claro



Cinza Escuro



Taupe



Visón



Wengé



TINTA PAVIMENTO TERRAÇOS DE MADEIRA

PREPARAÇÃO

SUPORTES BRUTOS ou JÁ PINTADOS COM ESTA TINTA: Limpar com alta pressão insistindo nas manchas de gordura.

Madeira nova: esperar 3 meses antes de pintar.

Madeira exótica / gordurosa: desengordurar.

SUPORTES TRATADOS COM ÓLEO, TINTA ou PROTETOR: Lixar até voltar à madeira bruta e eliminar o pó. Verificar a porosidade do pavimento graças ao “teste da gota de água” no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Então desengordurar o suporte até obter a porosidade necessária.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sem vento e sem chuva. Mexer bem com uma varinha antes e durante a aplicação para homogeneizar o produto. Aplicar a tinta com trincha entre as lâminas e nas bordas por áreas de 2m². Depois pintar com o rolo cruzando as demãos, sem deixar muita espessura.

Deixar secar 8 horas e aplicar a 2ª demão (obrigatória).

Em pavimento muito poroso ou muito transitado, pode ser necessário uma 3ª demão.

Tempo necessário para voltar a utilizar a habitação (passagem): 48 horas.

Os primeiros 15 dias utilizar com precaução.

Manutenção: aplicar uma nova demão de tinta. As madeiras exóticas necessitam uma manutenção regular.

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO 5 ANOS em pisos novos, seguindo as instruções de preparação e aplicação. Para uso doméstico e suportes sem capilaridade

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208: Contém metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **P102:** Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso. Não jogar os resíduos no esgoto.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 6 g/l COV.