



VERNIZ ANTIDERRAPANTE

- Excelente aderência em todos os tipos de pavimentos, interiores ou exteriores.
- Impermeável e anti-UV.
- Anti-deslize

INFORMAÇÃO



SECAGEM
AO TOQUE



SECADO
entre demão



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS
FERRAMENTAS :
Água



RENDIMENTO

USO

Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes: tinta de pavimento, cimento, betão, ladrilhos, gres, piso de cerâmica, pedra...

Ideal para pavimentos escorregadios, escadas, terraços de exterior ou chão de lavanderia...

O sistema antiderrapante não é apto para as bordas das piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Verniz antiderrapante V33 à base de micro-grãos sintéticos. Reforça a função antiderrapante em todo tipo de pavimento no interior e exterior.



FORMATOS



0,75L



2,5L

COR



Incolor
acetinado



VERNIZ ANTIDERRAPANTE

PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco, poroso e não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar. No caso do pavimento estar frequentemente húmido, aconselhamos realizar uma prova prévia em uma pequena superfície.

SUPORTES BRUTOS: Cimento / betão bruto: lavar o pavimento com Champô Pavimento Cimento- Betão V33. Lavar com água e deixar secar 24 horas.

Cimento / betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa.

Parquets, soalhos, madeiras: lixar e limpar o pó.

Pavimentos lisos ou fechados: lavar e lixar manualmente com uma lixa de grão 160.

SUPORTES JÁ PINTADOS:

Retirar a tinta não aderente. Lavar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar uma demão sem diluição.

Tempo de colocação em serviço do pavimento (transitar): 12 h.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

EUH208: Contém Benzisotiazolinona. Pode provocar uma reação alérgica. **P102:** Manter fora do alcance das crianças.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite da UE para este produto (subcat A/i): 140g/l (2010). Este produto contém no máx. 21g/l COV.

Limpar suas ferramentas com água. Não jogar os resíduos no esgoto. Fechar a lata depois do seu uso.