



# VERNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

- PROTEÇÃO ATE 6 ANOS.
- Alta proteção contra os raios UV e a chuva.
- Fórmula anti gotejamento.

## INFORMAÇÕES

**BRILHANTE** ASPETO

---

**1L**  
+12m<sup>2</sup>

**RENDIMENTO**

---

**3h**

**SECAGEM**

---

**LIMPEZA:**  
Água



### USO

- Se aplica sobre madeiras exteriores muito expostas: persianas, janelas, batentes.
- Compatível com todo tipo de madeiras: europeias e exóticas..

### CARACTERÍSTICAS

- Alta concentração de agentes UV para uma melhor resistência ao sol.
- Poder impermeável reforçado para bloquear a água e a humidade sobre a superfície.
- Fácil aplicação vertical: sistema anti gota.
- Fórmula à água : Resultados técnicos e Respeito do Ambiente garantidos.
- Sem cheiro.

## FORMATOS



0,75L



2,5L

## CORES



Incolor



# VERNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- Madeira bruta: Lixar e retirar o pó. Tratar previamente com o Fundo Longa Duração Multiusos V33 para madeiras exteriores.
- Madeira com protetor: Escovar a madeira para retirar as partes não aderidas, lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e retirar o pó.
- Madeira envernizada ou pintada: Decapar com o Superdecapante para Madeira V33. Aclarar com água e deixar secar 24 horas. Lixar e retirar o pó.
- Madeira engordurada: Desengordurar..

## APLICAÇÃO

Agitar com vareta antes de aplicar. Atenção: O aspeto na embalagem não corresponde com a cor obtida ao secar.

- Aplicar em duas demãos com pincel, com pistola (diluição: 10% água) ou com rolo.
- Lixar com papel de lixa fina entre as duas demãos para obter uma superfície lisa.
- Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão para as cores claras.
- Condições ideais de aplicação: entre 12°C e 25°C sobre madeira não demasiado quente para evitar qualquer rastro de secagem.

Aplicar o verniz em um lugar protegido do sol e das correntes de ar para evitar que o verniz se seque demasiado rápido.

## PROTEÇÃO

A PROTEÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode ser reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reacção alérgica.

P102 Manter fora do alcance das crianças. Recomendações de prudência - P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)