



VERNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE MATE

- Ultra-resistência aos riscos e manchas
- Tecnología Extrem-Protect.
- Protege os móveis, objetos, portas, tampos...

INFORMAÇÕES

	ASPETO
	RENDIMENTO
	SECAGEM
	LIMPEZA: Água

USO

• Recomendado para a decoração e proteção das madeiras interiores: móveis, objetos, portas...

CARACTERÍSTICAS

- Dá uma cor rica e intensa à madeira.
- Garante uma resistência excelente às panca das, aos riscos, às manchas e à água.
- Grande facilidade de aplicação: não escorre, tensão perfeita, secagem rápida, ausência de cheiro desagradável.
- Norma Brinquedos EN 71.3 Os vernizes interiores V33 são formulados segundo cadernos de encargos escrupulosos para contribuir para o respeito pelo utilizador, do seu habitat e do meio-ambiente ao mesmo tempo que garante um nível de desempenho excelente.

São submetidos a ensaios normalizados realizados por laboratórios independentes que comprovam: o respeito pela qualidade do ar interior medido segundo a norma EN 16 000, das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) inferiores às restrições regulamentares, a ausência de substâncias perigosas (formaldeídos, etc).

FORMATOS

CORES



0,25L



0,75L



2,5L



Incolor



Carvalho claro



Cerejeira



Mogno



Carvalho escuro



Nogueira



Teca



Wengé



VERNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE

PREPARAÇÃO

- MADEIRA VERNIZADA: Lixar levemente com lixa fina (240). Se o verniz estiver estalado, decapar com DECAPANTE ESPECIAL MADEIRA V33. Passar por água. Deixar secar 24 horas.
- MADEIRA ENCERADA: Retirar as demãos de cera com um desencerador. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.
- MADEIRA GORDUROSA (teca...): Desengordurar. Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: Em madeira bruta, limpa e seca, entre 12° e 25°C em tempo seco, sem correntes de ar e protegido do sol.

- Misturar antes e durante a aplicação, utilizando uma vara comprida e larga para homogeneizar bem o produto.
- Aplicar com pincel, mini rolo ou pistola em demãos regulares no sentido das fibras da madeira evitando espessura demasiada.
- Deixar secar a 1ª demão durante 3 horas.
- Lixar levemente com lixa fina (240) e limpar o pó antes de aplicar a segunda demão. Deixar secar.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

NÃO ARMAZENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0º C

EUH208 Contém 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Pode provocar uma reação alérgica. P102 Manter fora do alcance das crianças. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)

Valor limite de la UE para el producto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6g/l.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.