



CLASSIC

ÓLEO MOBILIARIO DE JARDIM



- **Alta resistência aos raios UV e à água**
- **Proteção anti manchas e anti gorduras**

USO

Aplica-se sobre todos os móveis exteriores de teca ou de madeira exótica: mesas, cadeiras, bancos...

CARACTERÍSTICAS

Nutre e protege a madeira contra a água, o sol, as manchas e as gorduras. Preserva a madeira e o seu aspecto natural.

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

Madeira em bruto ou oleada: lixar levemente com papel de lixa de grão fino e eliminar o pó.

Madeira protegida com protetor decorativo: lixar e eliminar o pó.

APLICAÇÃO

1- Agitar bem antes de usar.

2- Com a ajuda de um pincel largo, aplicar generosamente a 1ª capa do óleo.

3- Aproximadamente 20 min depois, eliminar o excedente de produto com um pano de algodão que não deixe pelos.

4- Deixar secar 6 horas. Aplicar uma 2ª capa repetindo a operação.

5- Com um pincel ou rolo eliminar o excesso de produto que não tenha sido absorvido. Não deixar camada demasiado espessa para manter um bonito aspecto de madeira natural.

Eliminar o material e os panos manchados em uma bolsa de plástico hermeticamente fechada. Risco de combustão das ferramentas e têxteis em contato com o produto.

CONSELHOS V33

Teste da prova de água (para saber se a madeira está corretamente oleada): se ao verter uma gota de água na madeira esta fica encima e se desliza o suporte está corretamente oleado. Em caso contrário aplicar outra capa de produto.

O aspecto obtido pode variar em função das características específicas da madeira. Realizar uma prova em uma parte não visível do móvel.

MANUTENÇÃO

Ao início e ao final do verão, aplicar uma capa generosa de óleo com um pincel.

Deixar penetrar 20 min e eliminar o excedente com o pano.

Ferramentas: Pincel, pano

Tempo de secagem:

Entre 2 demãos 6H

Secagem completa 24H

Rendimento: 1L= +-12m²

Limpeza : AGUARRÁS

