



PINTURA PARA MADEIRA AGUA-PROTECT



- **Aplicação directa sobre os protectores e as pinturas.**
- **Alta protecção contra os raios UV e a intempérie.**

USO

- Aplica-se em madeiras brutas novas e antigas, e sobre pinturas antigas.
 - Madeiras exteriores de tipo: persianas, portões, cercas, janelas, móveis de jardim...
- Convém igualmente para o interior para um acabamento impecável.

CARACTERISTICAS

- Alta impermeabilidade graças à su tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.
- Protecção anti-UV para uma longa duração das cores.
- Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- Conforto e facilidade: sem cheiros. Não escorre.
- Aplicação directa em madeiras novas e já pintadas.
- Secagem rápida: 4 horas entre duas demãos para realizar um trabalho no dia.

PREPARAÇÃO

- A madeira bruta ou pintada deve estar limpa, seca e sem pó.
- Madeira nova : lixar no sentido das fibras e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura deteriorada: retirar a tinta estalada ou em mau estado com o Super decapante especial madeira V33. Lavar, lixar e retirar o pó.
- Madeira pintada, pintura em bom estado: lavar e depois lixar ligeiramente. Retirar o pó. Aplicar directamente sem decapar.

APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluidas ou com pistola (diluição a 10% de água), à temperatura ambiente entre 10° e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 4 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

PROTECÇÃO 6 ANOS

LA PROTECÇÃO DE 6 ANOS depende da exposição e das condições climáticas.

Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

Aplicação: Pistola o rolo

Secagem ao toque: 30min

Secagem entre demãos: 4h

Rendimento por demão: 1L = +/-
12m²

Limpeza / Diluição: AGUA