



PINTURA PARA FERRO CLIMAS EXTREMOS

- **Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.**
- **Aplicação directa sobre metal enferrugado ou pintado.**



USO

Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos directamente ao sul...
Suportes exteriores de tipo : portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...

Aplicação: Pistola, rolo

Secagem ao toque: 8h

Secagem entre demãos: 24h

Rendimento por demão: 1L = +/-
16m²

Limpeza: AGUARRAS

CARACTERÍSTICAS

Disponível em acabamento liso ou martelé

- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores e um belo aspecto esmaltado.
- Protecção anti-corrosão reforçada para uma aplicação directa sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
- Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma protecção óptima.

PREPARAÇÃO

- O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.
- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
- Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e depois desengordurar.
- Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pêlos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola, à temperatura ambiente entre 10° e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 24 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

PROTECCIÓN 8 AÑOS

LA PROTECCIÓN DE 8 AÑOS depende da exposição e das condições climáticas.

Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).