



# PROTECTOR TERRAÇOS DE MADEIRA « CLASSIC »

Preserva prolongadamente todas as madeiras brancas ou exóticas dos terraços e varandas contra a intempérie e as agressões diárias.

- Alta resistência à água com cloro e aos UV.
- Proteção contra as manchas e as gorduras

## INFORMAÇÕES



ASPETO



RENDIMENTO



SECAGEM



LIMPEZA:  
Aguarrás

### USO

- Ideal para soalhos e estrados ripados em teca, madeira exótica ou pinho, sujeitos às agressões externas (humidade, UV, água com cloro...): terraços de chalés ou de casa à beira-mar, contorno de piscina...
- Compatível com as madeiras tratadas em autoclave

### CARACTERÍSTICAS

- Rico em resinas alquídicas uretanas especiais "ambiente marinho" e anti U.V. para proteger da água, do sol, das manchas e das gorduras.
- Microporoso: deixa respirar a madeira.
- Aplicação e conservação sem esforço.
- Preserva o aspecto natural da madeira.

## FORMATOS

## CORES



1L

2,5L



Incolor



Teca



# PROTETOR TERRAÇOS DE MADEIRA

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta e seca.

- Madeira bruta: Lixar ligeiramente e retirar o pó.
- Madeira antiga: Efetuar previamente uma limpeza com o Limpador Madeira V33.

## APLICAÇÃO

Aspeto embranquecido que desaparece após secagem.

Agitar bem antes de usar.

- Primeira aplicação: Impregnar a madeira em abundância, aplicando a primeira demão de protetor com trincha ou rolo.
- 15 minutos depois, aplicar uma segunda demão sem esperar que a primeira seque (húmido sobre húmido). O terraço está protegido quando a madeira não absorve mais o protetor.
- Limpar o excedente com um pano não felpudo e deixar secar 24 a 48H.
- Conservação: Nas zonas usadas, aplicar 1 a 2 demãos de protetor. As emendas são invisíveis.

## PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**ATENÇÃO EUH208:** Contém Os ácidos gordos de tall oil, trímeros de ácidos graxos insaturados C18 e metiletilcetoxima. Pode provocar uma reação alérgica. **H226:** Líquido e vapor inflamáveis. **EUH066:** Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. **P101:** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102:** Manter fora do alcance das crianças. **P210:** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. **P271:** Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. **P501:** Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i) : 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 420 g/l COV..