



PROTETOR TERRAÇOS DE MADEIRA CLASSIC

- **Alta resistência à água com cloro e aos UV**
- **Proteção contra as manchas e as gorduras**



USO

- Ideal para soalhos e estrados ripados em teca, madeira exótica ou pinho, sujeitos às agressões externas (humidade, UV, água com cloro...): terraços de chalés ou de casa à beira-mar, contorno de piscina...
- Compatível com as madeiras tratadas em autoclave.

CARACTERISTICAS

Rico em resinas alquídicas uretanas especiais "ambiente marinho" e anti U.V. para proteger da água, do sol, das manchas e das gorduras. Microporoso: deixa respirar a madeira. Aplicação e conservação sem esforço. Preserva o aspeto natural da madeira.

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta e seca.

- Madeira bruta: Lixar ligeiramente e retirar o pó.
- Madeira antiga: Efectuar previamente uma limpeza com o Limpador Madeira V33.

APLICAÇÃO

Aspetto embranquecido que desaparece após secagem.

Agitar bem antes de usar.

- Primeira aplicação: Impregnar a madeira em abundância, aplicando a primeira demão de protetor com trincha ou rolo.
- 15 minutos depois, aplicar uma segunda demão sem esperar que a primeira seque (húmido sobre húmido). O terraço está protegido quando a madeira não absorve mais o protetor.
- Limpar o excedente com um pano não felpudo e deixar secar 24 a 48 H.
- Conservação: Nas zonas usadas, aplicar 1 a 2 demãos de protetor. As emendas são invisíveis.

ATENÇÃO

EUH208: Contém os ácidos gordos de tall oil e trimeros de ácidos graxos insaturados C18. Pode provocar uma reação alérgica. H226: Líquido e vapor inflamáveis. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostrelhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

Valor limite UE para este produto (cat.A/i): 500g/l (2010). Este produto contém max 420g/L COV.



Aplicação: pincel ou rolo

Secagem entre demãos: 15min.

Secagem completa: 24h.

Rendimento por camada: 2.5L = +/- 20m²

Limpeza : AGUARRÁS

Aspeto: mate