



RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras
Verniz Protetor de Bancadas



USO

Bancadas

Proteção destinada a superfícies horizontais (bancada, lavatório) pintadas com a tinta Renovation Perfection.

O Verniz protetor para reforçar a resistência das superfícies horizontais repintadas




0,5L

Cor

ACETINADO

INCOLOR



RESISTENCIA
REFORZADA

RESISTÊNCIA
REFORÇADA

- O Verniz Protetor Bancadas Renovation Perfection fornece proteção a longo prazo para as bancadas. Como uma armadura, o filme oferece proteção duradoura pronta para fazer frente a todas as circunstâncias do dia a dia.
- Proteção contra riscos
- Ultra resistência a manchas, gordura.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO

O verniz Renovation Perfection foi especialmente desenvolvida para proteger de maneira duradoura os suportes e materiais muito utilizados. Graças à associação de polímeros específicos e o Additiv System, booster de rendimento, oferece um acabamento de alta qualidade, pronto para proteger a pintura Renovation Perfection contra choques e riscos específicos nas bancadas.





RENOVATION PERFECTION

Barniz Protector Encimeras
Verniz Protetor de Bancadas

INFORMAÇÃO:

0,5L = +/- 4m²
2m² acabamento em 2 demãos

4h

Secagem entre demãos

Água

Limpeza das
ferramentas

24h

Secagem completa

FERRAMENTAS :



Mesclador ou
vara larga



Pincel
(para ângulos, esquinas e
acabamento)



Rolo para lacar

PREPARAÇÃO

O Verniz Protetor Bancadas Renovation Perfection é essencial para reforçar a resistência das superfícies horizontais repintadas com a tinta Renovation Perfection.
Aguarde a tinta secar completamente antes de aplicar o Verniz Protetor.

APLICAÇÃO

1. Prepare o Verniz Protetor que integra o sistema aditivo presente na tampa. Esvazie-o completamente na lata e misture bem durante 5 minutos.
 2. Aplique o Verniz Protetor em 2 demãos uniformes, e transversais para garantir o desempenho da proteção e um acabamento limpo.
- A resistência ideal da proteção é obtida após 20 dias de secagem; Recomenda-se fazer um uso moderado do suporte (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado...) durante os primeiros 20 dias.
Aplicar à temperatura ambiente entre 12°C e 25°C. Evitar as correntes de ar.

CONSELHOS V33

- A superfície assim protegida pode ser facilmente mantida com os produtos domésticos comuns.