



# CHAMPÔ PAVIMENTO



- **Melhora aderência das tintas para pavimento.**
- **Limpa e desengordura.**
- **Aumenta a porosidade do pavimento.**
- **Interior / Exterior.**

## FORMULA CONCENTRADA

## USO

Preparação dos pavimentos interiores e exteriores antes de pintar sobre cimentos, betões ou ladrilhos.

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Cimento / betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa.

## APLICAÇÃO

Aplicar o champô diluído com água com um regador, para uma distribuição uniforme em toda a superfície. Esfregar com a vassoura-escova, deixar actuar 30 minutos e lavar com água abundante. Pintar depois da secagem completa do pavimento (mínimo 24 h). Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

### DOSAGEM:

Cimento velho, calda de cimento: 0,5L + 15L de água = 30 m<sup>2</sup>.  
Cimento novo: 0,5L + 10L de água = 20 m<sup>2</sup>.  
Cimento liso, fechado e não poroso: 0,5L + 5L de água = 10 m<sup>2</sup>.  
Em caso de sujeira pesada, a concentração pode ser aumentada.

Secagem : 24 h mínimo.

Rendimento em 1 demão: 1L= +- 40 m<sup>2</sup>

Limpeza : Agua

**Aplicação:** regador, vassoura-escova

**Secagem completa:** 24h

**Rendimento por demão:** 1L = +/- 40m<sup>2</sup>

**Limpeza:** AGUA