



# TINTA PARA PAVIMENTO

## Interior - Exterior



- **Alta resistência à intemperie, aos choques e aos riscos.**
- **Excelente aderência sobre todos os tipos de pavimentos.**

### USO

Protecção, decoração e renovação de pavimentos interiores (cimento, betão, ladrilhos, parquet, pavimento estratificado...) e exteriores (cimento, betão, ladrilhos e lajes exteriores, pedras...).

Alta resistência aos riscos, choques, abrasões, pancadas...

**Aplicação:** Pincel, rolo

**Secagem entre demãos:** 3h

**Secagem completa:** 12h

**Rendimento por capa:** 1L = +/- 14m<sup>2</sup>

**Limpeza:** AGUA

### PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento. O suporte deve estar limpo, seco e não gorduroso. É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar.

Para otimizar a aderência da tinta nos pavimentos mais transitados deve aplicar primeiro o Primário de Aderência V33 excluído para azulejos.

#### **SUPORTES BRUTOS:**

Cimento / betão bruto: limpar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33.

Cimento / betão novo: deixar secar 3 meses antes da pintura.

Reboco, betão muito liso: verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água" colocada no pavimento. Se ficar na superfície, o pavimento não é poroso e a tinta não vai aderir. Aplicar uma solução de ácido clorídrico e água (1 L para 4 L de água) para abrir o betão e depois lavar. Deixar secar 48 horas.

Parquets, soalhos, madeiras (interior): lixar e retirar o pó. Verificar a porosidade do pavimento graças ao "teste da gota de água".

Azulejos, pedras: lavar com o Champô Pavimento Cimento-Betão V33 preparacao das superficies e lixar com papel de lixa medio / grosso antes de pintar.

#### **SUPORTES JÁ PINTADOS:**

Retirar a tinta não aderente. Lavar. Despolir a superfície e retirar o pó.

### APLICAÇÃO

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar a primeira demão diluída a 5% com água em pavimento de cimento, betão ou madeira. Deixar secar 3 horas entre demãos.

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Prazo de colocação em serviço do local:

Uso peadonal: 12 horas.

Uso intenso: 48 horas.