



VERNIZ ANTIDERRAPANTE

- **Excelente aderência em todos os tipos de pavimentos, interiores ou exteriores.**
- **Impermeável e anti-UV.**



CARACTERÍSTICAS

Verniz antiderrapante V33 à base de micro-grãos sintéticos. Reforça a função antiderrapante em todo tipo de pavimento no interior e exterior.

Tratamento antiderrapante compatível com todos os suportes: tinta de pavimento, cimento, betão, ladrilhos, gres, piso de cerâmica, pedra...

Ideal para pavimentos escorregadios, escadas, terraços de exterior ou chão de lavanderia...

O sistema antiderrapante não é apto para as bordas das piscinas.

Ferramentas:	Pincel ou rolo
Secagem:	Ao toque : 30 min Entre demãos 3h
Rendimento:	± 12m ² /L
Limpeza :	AGUA

PREPARAÇÃO

Fase primordial para assegurar a boa duração de uma tinta de pavimento.

O suporte deve estar limpo, seco, poroso e não gorduroso.

É indispensável aspirar o suporte antes de aplicar. No caso do pavimento estar frequentemente húmido, aconselhamos realizar uma prova prévia em uma pequena superfície.

SUPORTES BRUTOS:

Cimento / betão bruto: lavar o pavimento com Champô Pavimento Cimento-Betão V33. Lavar com água e deixar secar 24 horas.

Cimento / betão novo: aguardar 3 meses para uma secagem completa.

Parquets, soalhos, madeiras: lixar e limpar o pó.

Pavimentos lisos ou fechados: lavar e lixar manualmente com uma lixa de grão 160.

SUPORTES JÁ PINTADOS: Retirar a tinta não aderente. Lavar.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 10°C e 25°C com tempo seco.

Material: pincel ou rolo

Mexer bem antes de utilizar para obter uma mistura homogénea. Aplicar uma demão sem diluição.

Tempo de colocação em serviço do pavimento (transitar): 12 h.