

## O VERNIZ EXTERIOR AGUA PROTECT

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo.

- Alta concentração de agentes UV para uma melhor resistência ao sol.
- Poder impermeável reforçado para bloquear a água e a humidade sobre a superfície.
- Fácil aplicação vertical: sistema anti gota.
- Sem cheiro desagradável.

### CARTA DE COR



Incolor  
BRILHANTE



Carvalho claro  
BRILHANTE



Mogno  
BRILHANTE



Carvalho escuro  
BRILHANTE



Nogueira  
BRILHANTE



0,75 L / 2,5 L

## SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de carpintaria vertical, externa ou interna : portas, janelas, persianas...
- Em todos os tipos de madeiras europeias ou exóticas, novas ou antigas.
- Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ao dissolvente.

## TIEMPO DE SECADO / TIEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS / 2 DEMÃOS



SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA

## HERRAMIENTAS / FERRAMENTAS



BROCHA, RODILLO, PISTOLA, TRINCHA, ROLO, PISTOLA



## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS / LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA / ÁGUA

## RENDIMIENTO / RENDIMENTO



+/- 15m<sup>2</sup>  
acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos,

3 puertas / portas  
6 persianas

## PREPARAÇÃO

A madeira deve estar bruta, limpa e seca.

- **MADEIRA NÃO TRATADA** : lixar e retirar o pó. Tratar previamente com o FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS V33.
- **MADEIRA COM PROTETOR** : escovar a madeira para retirar as partes não aderidas, lixar com papel de lixa para obter uma superfície lisa e retirar o pó.
- **MADEIRA ENVERNIZADA OU PINTADA** : decapar com DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADEIRA V33. Aclarar com água e deixar secar 24 horas. Lixar e retirar o pó.
- **MADEIRA ENGORDURADA** : desengordurar.

## APLICAÇÃO

Mixer bem o verniz com um bastão longo e largo para misturar bem o produto.

- Atenção: O aspetto na embalagem não corresponde com a cor obtida ao secar.
- Aplicar em duas demãos com trincha, com pistola (diluição : 10% água) ou com rolo.
- Lixar com papel de lixa fina entre as duas demãos para obter uma superfície lisa.
- Sobre madeiras novas ou muito expostas, é recomendável aplicar uma terceira demão para as cores claras.
- Condições ideais de aplicação : entre 12°C e 25°C . Aplicar o verniz em um lugar protegido do sol e das correntes de ar para evitar que o verniz se seque demasiado rápido.

## CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- Retire o máximo possível de vernizes das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (água/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.
- No caso de uso por pulverização, usar luvas, roupas apropriadas e tentar não inalar os vapores.
- Minimize o desperdício de verniz, estimando a quantidade necessária. Recupere verniz não utilizada, para a reutilizar. A reutilização de verniz pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

## PROTEÇÃO DE 6 ANOS

Depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais). A garantia se limita à devolução do produto (apresentação da embalagem e do recibo) e aplica-se apenas às propriedades do verniz.

