

¡SUPERA TODAS AS PROVAS!

Alta resistência, alto rendimento,
alta exigência...

O verniz marítimo V33 representa
uma autêntica proeza técnica. A
sua fórmula oferece resultados
impressionantes para proteger a
sua madeira exterior em qualquer
circunstância, inclusive as mais
extremas.

Sol, vento, chuva, neve, raios UV, e
incluindo sais marinhos... A sua
película microporosa e hidrófuga
foi desenhada para resistir às
agressões mais severas, en
altitude, junto ao mar, sob a luz
solar mais intensa e em climas
húmidos.

Mas para além destas condições
particularmente difíceis, na cidade
ou no campo, será perfeito para a
sua porta de entrada, uma
carpintaria habitualmente
submetida a altas exigências.

CARTA DE COR



Incolor
BRILHANTE



Mel
BRILHANTE



0,25 L / 0,75 L / 2,5 L



SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da parte submersa do casco dos barcos.
- Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA,
RODILLO,
PISTOLA
TRINCHA,
ROLO,
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUARRÁS

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



= +/- 15m²
acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos

PREPARAÇÃO

- MADEIRA NÃO TRATADA : lixar e limpar.
- MADEIRA PREVIAMENTE ENVERNIZADA : alisar suavemente com lixa de grão fino.
- Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL MADEIRA V33. Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transito exteriores: terraços, balcões, escadas exteriores...

APLICAÇÃO

- Mexer bem o verniz com um bastão longo e largo para misturar bem o produto. Aplicar duas ou três demãos com trincha ou a rolo ou a pistola sobre a madeira limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a demão seguinte.
- Temperatura ideal de aplicação entre 12 e 25°C.

CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas, ou para misturar com outros tons da paleta de cores.
- Remova o máximo de verniz possível das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.