



# VERNIZ EXTERIOR Marítimo



- **Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas**
- **Impermeável**



**Aplicación:** Pincel e pistola

**Secagem entre demãos:** 6h  
**Secagem completa:** 24h

**Rendimento:** +- 12m<sup>2</sup>/L

**Limpeza das ferramentas:**  
Aguarrás

## DESTINO

- Compatível com qualquer tipo de madeiras europeias e exóticas.
- Ideal para qualquer superfície de madeira exterior (pontes, varas, camarotes...), com exceção da parte submersa do casco dos barcos.

## PROPIEDADES

- Verniz especial para iates, qualidade "marítima".
- Recomendado para todos os revestimentos de madeira exterior.
- A boa flexibilidade tanto da película como do verniz permite seguir as variações dimensionais da madeira.
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).
- Excelente resistência às pressões mecânicas (atritos, queimaduras, choques...) e à intempérie.

## PREPARAÇÃO

- Madeira não tratada: lixar e limpar.
  - Madeira previamente envernizada: alisar suavemente com lixa de grão fino.
  - Se o seu verniz anterior está descascado, deverá eliminar a camada com o Superdecapante V33.
- Sua alta resistência a abrasão permite sua aplicação em lugares de transitoexteriores: terraços, balcões, escadas exteriores...

## APLICAÇÃO

- Agitar bem antes de usar. Aplicar duas ou três demãos com o pincel ou a pistola sobre a madeira limpa, seca e sem gordura. Com o fim de conseguir um acabamento de alta qualidade, lixar ligeiramente entre cada demão com uma lixa fina, limpar o pó resultante com cuidado e aplicar a demão seguinte.
- Temperatura ideal de aplicação entre 10 e 25°C.
- Para conservar as latas utilizadas, deve colocar-se a lata com a tampa para baixo depois de fechar com cuidado.