



# DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL RESINA

**EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE RESINAS, INCLUINDO EPÓXI**

- ▶ Permite recuperar o aspecto natural dos suportes em superfícies horizontais ou verticais: louça, pladur, azulejo, aço inox, madeira, ...
- ▶ Decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas de resina (incluindo resinas epóxi de dois componentes) sem alterar os suportes.
- ▶ Não escorre, graças à textura gelificada, ideal para superfícies verticais.



0,5L – 1L

Seu aliado

para um resultado  
perfeito!

**EFICACIA  
MULTICAPAS  
EFICÁCIA  
MULTICAPAS**

**ACCIÓN  
RAPIDA  
AÇÃO  
RÁPIDA**

INFORMACIÓN  
INFORMAÇÕES

**INTERIOR &  
EXTERIOR**

**PRODUCTO LISTO  
PARA USAR  
PRODUTO PRONTO  
PARA USO**

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS  
PINCEL, ESPÁTULA,  
CEPILLO  
PINCEL, ESPÁTULA,  
ESCOVA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS  
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

**AGUA TIBIA  
ÁGUA MORNIA**

TIEMPO DE ACCIÓN  
TEMPO DE AÇÃO

**5 min.**

RENDIMIENTO  
RENDIMENTO

**1L = ± 3 a 4 m<sup>2</sup>**



# DECAPANTE GEL EXPRESS ESPECIAL RESINA

**EFICAZ EM TODOS OS TIPOS DE RESINAS, INCLUINDO EPÓXI**

## APLICAÇÃO

1. Agite o bidão antes de usar e utilize luvas e óculos de proteção.
2. Aplique com pincel uma camada espessa e uniforme. Uma camada farta garante um ótimo resultado.
3. Deixe agir o decapante durante +/- 5 min. de acordo com o tipo de resina e a sua espessura.
4. Retire os resíduos com uma espátula ou raspador e limpe a superfície com uma esponja húmida ou um pano.
5. Se necessário lave com água morna (remoção mais fácil) com uma escova dura (nylon ou cerdas naturais).
6. Deixe secar 24H antes de aplicar um produto novo.

Condições ideais de aplicação: entre 15º e 30º C sem chuva e sem vento. Recomendado fazer um teste antes de aplicar.

Não aplicar o decapante em matérias plásticas. Não utilizar ao sol. Conservar num lugar protegido do calor.

## CONSELHOS V33

- A decapagem numa superfície horizontal favorece a penetração do decapante.
- Em suportes de madeira, use a espátula no sentido das fibras da madeira.
- Se o resultado não for o ideal após a primeira aplicação, reaplique uma camada mais espessa do decapante.
- Volte o bidão do decapante para usar todo o produto.



PERIGO - Contém acetato de n-butilo. H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local).

V33 Espana, S.A. - C/Colquide nº 6 Edificio Prisma Bloque 2, Planta Baja Oficina E - 28231 Las Rozas de Madrid T: +34 916 370 382 [www.v33.es](http://www.v33.es)

O objetivo destas instruções é informar. As informações são baseadas em nosso conhecimento e experiência atuais, com base nas condições de uso de acordo com os regulamentos atuais ou DTU. Dada a multiplicidade de fatores que podem influenciar o uso de nossos produtos, eles não podem eximir o usuário de suas próprias experiências. Não podemos deduzir uma garantia legal de nossas informações. Esta folha de dados substitui todas as edições anteriores.

**Aviso legal: Perigoso. Observe as precauções de uso.**