



OS SEUS MÓVEIS DE JARDIM SOB ALTA PROTEÇÃO.

Quer aproveitar seu exterior sem restrições estação após estação? O eficaz óleo Climas Extremos oferece proteção duradoura para seus móveis de madeira contra água, raios UV, manchas e gordura.

ALTO DESEMPENHO

- Alta resistência a manchas e intempéries.
- Nutre a madeira e protege-a do envelhecimento.

RESULTADO PERFEITO

- Tons de madeira foscos para realçar o grão e preservar a aparência natural da madeira.
- Fácil: não requer limpeza.

O QUE TAMBÉM GOSTAMOS NESTE ÓLEO

Formulado com resina vegetal, óleo e fibras de madeira, não derivados de petroquímicos ou agricultura orgânica. A fórmula contém **88% de carbono de origem biológica** no carbono total (segundo norma NF EN 16640).

CARTA DE COR



Incolor
MATE



Teca
MATE



0,75 L / 2,5 L

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de móveis de jardim : mesas, cadeiras, bancos, espreguiçadeiras, floreiras, etc.
- Em todos os tipos de madeira europeia, teca ou exótica, nova ou antiga.

TIEMPO DE SECADO / TEMPO DE SECAGEM	
	ENTRE 2 ÇAPAS /2 DEMÃOS
	SECADO COMPLETO /SECAGEM COMPLETA
HERRAMIENTAS FERRAMENTAS	
BROCHA o RODILLO pelo corto 3-5mm TRINCHA ou ROLO de pelo curto 3-5mm	
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS	
AGUA ÁGUA	
RENDIMIENTO / RENDIMENTO	
	= +/-15m ² acabado en 2 capas / acabados en 2 demãos, 2 mesas y x 10 sillas 2 mesas e x 10 cadeiras



PREPARAÇÃO

A madeira deve estar em bruto, limpa e seca.

- **MADEIRA EM BRUTO / OLEADA :** Lixar levemente com papel de grão 240 e eliminar o pó.
- **MADEIRA ENVERNIZADA OU PROTEGIDA COM PROTETOR :** lixar até conseguir que a madeira fique em bruto e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12 °C e 25 °C num ambiente seco. O aspecto leitoso durante a aplicação desaparece quando o produto seca.

Mexer bem o óleo com um bastão longo e largo para misturar bem o produto. • Aplicar duas demãos finas e uniformes, sem excesso de espessura, com trincha ou rolo (pelo curto 3-5 mm), respeitando os tempos de secagem. Não limpe.

MANUTENÇÃO : Quando a aparência da madeira fica opaca ou branca, é necessária manutenção. Após a limpeza e escovação, aplique uma ou duas demãos de óleo.

CONSELHOS

A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta. • O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas, ou para misturar com outros tons da paleta de cores. As cores podem ser mezcladas entre si. Em caso de manchas localizadas, limpar com um desengordurante. • Retire o máximo possível de óleo das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.