



OS SEUS MÓVEIS DE JARDIM SOB ALTA PROTEÇÃO.

Quer aproveitar seu exterior sem restrições estação após estação? O eficaz óleo Climas Extremos oferece proteção duradoura para seus móveis de madeira contra água, raios UV, manchas e gordura.

ALTO DESEMPENHO

- Alta resistência a manchas e intempéries.
- Nutre a madeira e protege-a do envelhecimento.

RESULTADO PERFEITO

- Tons de madeira foscos para realçar o grão e preservar a aparência natural da madeira.
- Fácil: não requer limpeza.

O QUE TAMBÉM GOSTAMOS NESTE ÓLEO

Formulado com resina vegetal, óleo e fibras de madeira, não derivados de petroquímicos ou agricultura orgânica. A fórmula contém **88% de carbono de origem biológica** no carbono total (segundo norma NF EN 16640).

CARTA DE COR



Incolor
MATE



Teca
MATE



PULVERIZADOR 0,5 L

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de móveis de jardim : mesas, cadeiras, bancos, espreguiçadeiras, floreiras, etc.
- Em todos os tipos de madeira europeia, teca ou exótica, nova ou antiga.

HERRAMIENTAS FERRAMENTAS



BROCHA TRINCHA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA / ÁGUA



PREPARAÇÃO

A madeira deve estar em bruto, limpa e seca.

- **MADEIRA EM BRUTO / OLEADA :** Lixar levemente com papel de grão 240 e eliminar o pó.
- **MADEIRA ENVERNIZADA OU PROTEGIDA COM PROTETOR :** lixar até conseguir que a madeira fique em bruto e retirar o pó.

APLICAÇÃO

• Condições ideais de aplicação: entre 12 °C e 25 °C num ambiente seco. O aspecto leitoso durante a aplicação desaparece quando o produto seca. Agitar bem antes de usar.

Aplicar abundantemente e de forma uniforme segurando o spray a uns 15 cm da superfície. Aplicar por zonas pequenas. Repartir o óleo com trincha. Deixe secar 2 horas e aplique uma segunda camada. Depois de utilizar, limpar bem a saída do bico com um pano úmido.

MANUTENÇÃO : Quando a aparência da madeira fica opaca ou branca, é necessária manutenção. Após a limpeza e escovação, aplique uma ou duas demãos de óleo.

CONSELHOS

A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta. • O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas. Em caso de manchas localizadas, limpar com um desengordurante.

- Retire o máximo possível de óleo das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (água/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.