



O PROTETOR DE MADEIRA AGUA PROTECT

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo.

Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.

- Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- De aplicação fácil em vertical ou em altura : sistema anti-gota.
- Secagem rápida em 12 horas para uma proteção ótima. Sem cheiro desagradável.

CARTA DE COR



Incolor
ACETINADO




Carvalho dourado
ACETINADO



Carvalho claro
ACETINADO



Pinho
ACETINADO




Teca
ACETINADO



Mogno
ACETINADO



Carvalho medio
ACETINADO



Carvalho escuro
ACETINADO



Palissandro
ACETINADO



Incolor
MATE



Carvalho claro
MATE



Teca
MATE



Carvalho
escuro
MATE



Palissandro
MATE



0,75 L / 2,5 L

SUPERFÍCIES DE

APLICAÇÃO

- Para todos os tipos de carpintaria vertical, externa ou interna : revestimentos, persianas, portais, janelas, vigas, etc.
- Em todos os tipos de madeiras europeias ou exóticas, novas ou antigas.
- Compatível com qualquer tipo de antigos protetores ao dissolvente.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM



ENTRE 2 CAPAS
/2 DEMÃOS



SECADO
COMPLETO
/SECAGEM
COMPLETA



HERRAMIENTAS FERRAMENTAS

BROCHA,
RODILLO,
PISTOLA
TRINCHA,
ROLO,
PISTOLA



LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

AGUA
ÁGUA

RENDIMIENTO / RENDIMENTO



+/- 15m²
acabado en 2
capas / acabados
em 2 demãos,

10 persianas o 5 m de valla
10 persianas ou 5 m de cerca

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar limpa, seca e livre de gordura.

- **MADEIRAS NÃO TRATADAS** : lixar para obter uma superfície lisa e retirar o pó. Tratar previamente a madeira com o FUNDO UNIVERSAL MADEIRAS V33.
- **MADEIRAS DIFÍCEIS NÃO TRATADAS** (exóticas, carvalho, larício, etc.) : Diluir a primeira demão com 10% de água e aplicar uma segunda demão sem diluir. Para madeiras oleosas, desengordurar previamente com um produto adequado.
- **MADEIRAS JÁ PROTEGIDAS** : escovar para retirar as partes não aderentes, lixar para obter uma superfície lisa e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação : entre 12 °C e 25 °C, sem vento.

- Mexer bem o protetor com um bastão longo e largo para misturar bem o produto.
- Aplicar em 2 camadas com trincha, rolo ou pistola (neste caso diluído a 10%).

CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- Retire o máximo possível de produto das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.
- No caso de uso por pulverização, usar luvas, roupas apropriadas e tentar não inalar os vapores.
- Minimizar o desperdício de protetor, estimando a quantidade necessária. Recupere o protetor não utilizado, para a reutilizar. A reutilização de protetor pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

GARANTIA DE 6 ANOS

A garantia de 6 anos se aplica a :

- Madeiras novas ou renovadas de essências comuns : conforme o modo de preparação e de aplicação.
- **EXPOSIÇÃO** : exclusivamente em carpintaria vertical. Orientação Sul e Sudoeste: aplicar 3 demãos.
- A garantia se limita à devolução do produto (apresentação da embalagem e do recibo) e aplica-se apenas às propriedades do protetor.