

PROTEÇÃO MULTIFUNCIONAL :

Quer aproveitar seu terraço sem restrições estação após estação? O eficaz protetor de terraço Climax Extremos oferece proteção duradoura para seus decks e móveis de madeira contra água, raios UV, manchas e gordura.

ALTO DESEMPENHO

- Alta resistência a manchas e intempéries.

- Antiderrapante em terraços e bordas de piscinas (Testado por um laboratório independente de acordo com o padrão EN 16165. (Teste feito com pés descalços.)

RESULTADO PERFEITO

- Tons de madeira foscos para realçar o grão e preservar a aparência natural da madeira.
- Fácil renovação.

O QUE TAMBÉM GOSTAMOS NESTE PROTETOR DE TERRAÇO :

Formulado com resina vegetal, Óleo e fibras de madeira, não derivados de petroquímicos ou agricultura orgânica. A fórmula contém **88% de carbono de origem biológica** no carbono total (segundo norma NF EN 16640).

CARTA DE COR



Incolor
MATE



Teca
MATE



0,75 L / 2,5 L

PROTECTOR
DE TERRAZA
PROTECTOR
DE TERRAÇO

V
33

CLIMAS
EXTREMOS

TERRAZA, BORDES DE PISCINA
TERRAÇO, BORDAS DE PISCINA



ALTA RESISTENCIA
AGUA CLORADA, RAYOS UV Y GRASA
ALTA RESISTENCIA
ÁGUA CLORADA, RAIOS UV E GORDURAS

INCOLOR
INCOLOR
MATE

— ANTIDERRAPANTE
— RESINA DE ORIGEM VEGETAL ◊
— ANTIDERRAPANTE
— RESINA DE ORIGEM VEGETAL ◊

SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

• Para todos os tipos de terraços, decks, grades e móveis de madeira (cadeiras, mesas, bancos, floreiras, etc.)

• Em todos os tipos de madeira : europeia, exótica, composite e tratada em autoclave.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM	
 2h ENTRE 2 CAPAS /2 DEMÃOS	 24h SECADO COMPLETO /SECAGEM COMPLETA
HERRAMIENTAS FERRAMENTAS	
	BROCHA o RODILLO pelo corto 3-5mm TRINCHA ou ROLO de pelo curto 3-5mm
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS	
	AGUA ÁGUA
RENDIMIENTO / RENDIMENTO	
	+/- 15m² acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos, 15m² de terraza 15m² de terraço

PREPARAÇÃO

A madeira deve estar em bruto, limpa e seca.

- **MADEIRA BRUTA** : lixe levemente e retire o pó.
- **MADEIRA NOVA / OLEADA / COMPOSITE** : É melhor deixar a madeira envelhecer ao ar livre por 3 meses para que ela se torne porosa o suficiente para que o protetor de terraço seja bem absorvido.
- **MADEIRA ANTIGA** : limpar previamente com desengordurante.

APLICAÇÃO

Condições ideais de aplicação: entre 12 °C e 25 °C num ambiente seco. O aspecto leitoso durante a aplicação desaparece quando o produto seca. Mexer bem o protetor de terraço com um bastão longo e largo para misturar bem o produto.

- Aplicar duas demãos finas e uniformes, sem excesso de espessura, com trincha ou rolo (pelo curto 3-5 mm), respeitando os tempos de secagem. Não limpe.

MANUTENÇÃO : Quando a aparência da madeira fica opaca ou branca, é necessária manutenção. Após a limpeza e escovação, aplique uma ou duas demãos de protetor.

CONSELHOS

- A aparência pode variar dependendo da espécie de madeira. Teste em uma área discreta.
- O produto incolor degrada-se mais rapidamente, por isso é utilizado apenas para manutenção de madeiras já envernizadas e tingidas, ou para misturar com outros tons da paleta de cores. As cores podem ser mezcladas entre si. Em caso de manchas localizadas, limpar com um desengordurante.
- Retire o máximo possível de óleo das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.