

Renovación / Renovação MULTISUPERFICIE MULTISUPERFÍCIE



500 ML



2 L

DIRECTO EN DIRECTO A
20
SOPORTES
SUPPORTES

ALTA ADHERENCIA
SIN IMPRIMACIÓN
ALTA ADERENÇA
SEM PRIMÁRIO

ALTA RESISTENCIA
AL AGUA Y LAS
MANCHAS
ALTA RESISTÊNCIA
À ÁGUA E À
MANCHAS

ALTA RESISTENCIA
A RAYADURAS Y
CHOQUES
ALTA RESISTÊNCIA
A CHOQUES E
ARRANHÕES

FÁCIL
APLICACIÓN
CONFORTO DE
APLICACIÓN
ÓPTIMO

MANUTENIMIENTO
FÁCIL
lavable
FÁCIL
MANUTENÇÃO
lavavel

Uso

A pintura **RENOVAÇÃO MULTISUPERFÍCIE** foi especialmente desenvolvida para renovar todas as superfícies em todas as divisões da sua casa (Sala de estar, quartos, all de entrada) com excepção daquelas que são fortemente utilizadas nas partes técnicas (cozinha e casa de banho). Polivalente, ela adere perfeitamente sobre paredes, carpintaria, radiadores, janelas, portas, móveis integrados, mobiliário, objectos, planos de trabalho, escadas...en:

- **MADEIRA:** em bruto, envernizada, pintada, com lasur, De todas as espécies.
- **DERIVADOS DE MADEIRA:** melamina, estratificada, OSB, contraplacado.
- **CERÂMICA:** faiança, listelo, granito, gres.
- **METAL :** ferroso (ferro, ferro fundido) e não ferroso (alumínio, inox, cobre...).
- **VIDRO**

Cores

ACETINADO	BLANCO BRANCO	BLANCO LINDO BRANCO LINHO	TOPO TAUPE	GRIS TITANIO CINZA TITANIO	METALIZADO
	AMARILLO GIRASOL AMARELO GIRASSOL	VERDE KAKI VERDE CAQUI	AZUL NORDICO AZUL NORDICO	HIERRO FUNDIDO FERRO FUNDIDO	



PREPARAÇÃO : **1L = +/- 12m²**

- A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.
 A LAVAGEM é feita com um detergente à base de soda (limpador de pó).
- Sobre carvalho e castanheiro em bruto: aplicar previamente um preparador de pisos e escadas para bloquear os taninos.
 - Sobre estratificado, melamina, suportes já pintados ou envernizados: lavar, enxaguar abundantemente com água limpa e deixar secar. Depois lixar ligeiramente (grão 240) e retirar a poeira.
 - Sobre faiança, inox, vidro...: lavar, enxaguar abundantemente com água limpa e deixar secar.
 - Sobre placas de gesso: Retirar a poeira e aplicar um primário adequado ao suporte.

APLICAÇÃO :

- Condições ideais de aplicação entre 12º e 25ºC.
1. despeje todo o Additiv System (dose presente na bandeja aplicadora) dentro do balde da tinta e misture com uma espátula larga durante 5 minutos, insistindo sobre o fundo, a fim de homogeneizar bem o produto.
 2. Faça a pintura a pequenos espaços. Comece por recortar os ângulos e as juntas a pincel. Aplique a tinta cruzando as passagens e finalize aplicando no mesmo sentido. Não tente repintar enquanto estiver no processo de secagem. Deixe secar 6 horas e aplique uma segunda demão da mesma forma anterior. Sobre superfícies horizontais, a pintura deve ser recoberta com o Verniz Protetor Bancadas Renovation Perfection® . Retire o máximo possível de tintas das ferramentas após o uso. Não descarte os resíduos da lavagem (águas/solventes) na pia, vasos sanitários, esgotos, lixeiras, etc. a fim de evitar a sua libertação para o meio ambiente.

CONSELHOS V33 :

- Para manutenção da vossa pintura, utilize um detergente suave e uma esponja não abrasiva. O comportamento e a resistência serão óptimas depois de 20 dias de secagem: Evite portanto de submeter o vosso suporte (a choques, manchas, limpeza...) durante este período.

INFORMACIÓN PRÁCTICA - INFORMAÇÕES PRÁTICAS		MATERIAL - MATERIAL	
	Herramientas de limpieza: agua Limpeza das ferramentas: água	• BROCHA de recorte para ángulos, esquinas y acabados	• PINCEL de recarga para ángulos, cantos e acabamentos.
	Secado entre 2 capas Secagem entre 2 demãos	• RODILLO de Laca	• ROLO de laca
	Secado completo Secagem completa	• PALO ancho o MEZCLADOR	• ESPÁTULA larga ou MISTURADOR
		• DETERGENTE a base de SODA (limpiador en polvo)	• DETERGENTE à base de SODA (limpador de pó)